

齐齐哈尔高低压绝缘胶垫，20kv绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫

产品名称	齐齐哈尔高低压绝缘胶垫，20kv绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

齐齐哈尔高低压绝缘胶垫，20kv绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫

绝缘胶垫分类：

1. 按照电压等级可分为：(1) 5KV绝缘胶板：技术参数：厚度3mm；颜色红，黑，绿；比重：5.5KG/m²；

(2) 10KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；(3) 15KV绝缘胶板：技术参数：厚度5mm；颜色红，黑，绿；比重：9KG/m²；

(4) 20KV绝缘胶板：技术参数：厚度6mm；颜色红，黑，绿；比重：11KG/m²；(5) 25KV绝缘胶板：技术参数：厚度8mm；颜色红，黑，绿；比重：14.5KG/m²；

(6) 30KV绝缘胶板：技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；比重：18KG/m²；(7) 35KV绝缘胶板：技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m²

2. 按颜色可分为：(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4) 电力灰绝缘胶板(不常用)

3. 按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm w

1>绝缘胶垫一般电压为10KV时，可选用不小于6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板；电压为35KV时，

可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验15000V，
1分钟不击穿的绝缘垫胶板；电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V，
1分钟不击穿的绝缘垫胶板。

2> 可根据客户要求专门订做不同尺寸，不同颜色，不同文字的安全施工绝缘垫绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

3>用途：本产品主要适用于变电所、发电厂、配电房等绝缘垫胶板具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。

用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合台面或铺地绝缘材料。

4>标准：配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。配电室电压35KV
10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。

配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。

绝缘橡胶垫分类：

按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫，红色绝缘橡胶垫，绿色绝缘橡胶垫，电灰色绝缘橡胶垫；

按电压分为：5KV，10KV，15KV，20KV，25KV，,30KV,35KV；

按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；