

天津闭口楼承板型号 天津闭口楼承板 双达彩钢板材

产品名称	天津闭口楼承板型号 天津闭口楼承板 双达彩钢板材
公司名称	天津市双达彩钢板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇小淀工业区
联系电话	15332001360 13682056291

产品详情

天津市双达彩钢板材有限公司的产品以其造型美观、结构合理，坚固耐用广泛用于各种工业厂房、体育馆、库房、冷库、集装箱式移动板房、固定板房、别墅、民宅及各种建筑加层等大、中型厂房设计安装，深得用户的一致好评。本公司聘请了高、中级设计工程师为用户进行工程建筑设计分析；生产线上配备有的技术指导人员打造产品，

施工要求：材料和质量要点

1、材料的关键要求

钢筋桁架楼承板所用钢筋与镀锌板的质量要求，应分别符合GB 1499.1、GB 1499.2、GB 13788及GB/T 2518的规定。镀锌板表面不允许有可观察到的裂纹、镀层脱落等缺陷存在。

2、技术关键要求

- (1) 按照钢筋桁架楼承板装配图及装配作业指导书进行装配、检验、标识。
- (2) 装配式钢筋桁架楼承板应按照排板图进行安装，控制好模板基准线及钢筋桁架起始端基准线。
- (3) 严禁局部混凝土堆积高度超过0.3m，天津闭口楼承板型号，严禁在钢梁与钢梁（或立杆支撑）之间的楼承板跨中部位倾倒混凝土。
- (4) 不得将泵送混凝土管道支架直接支承在装配式钢筋桁架楼承板的模板上。

天津市双达彩钢板材有限公司的产品以其造型美观、结构合理，坚固耐用广泛用于各种工业厂房、体育馆、库房、冷库、集装箱式移动板房、固定板房、别墅、民宅及各种建筑加层等大.中型厂房设计安装、深得用户的一致好评。本公司聘请了高、中级设计工程师为用户进行工程建筑设计分析；生产线上配备有的技术指导人员打造产品，

楼承板，也叫压型钢板、钢承板、钢楼承板。早的叫法叫压型钢板，所有经压板机压制成型的钢板的统称。

楼承板是采用镀锌钢板经辊压冷弯成型，其截面成V型、U型、梯形或类似这几种形状的波形，主要用作模板，也可被选为其他用途。

早的压型钢板主要是用于厂房屋面的屋面板，后面有用于楼层的压型钢板后逐渐分类称为楼承板。

钢筋桁架板钢筋桁架楼承板是属于无支撑压型组合楼承板的一种；钢筋桁架是在后台加工场定型加工，现场施工需要先将压型板使用栓钉固定在钢梁上，再放置钢筋桁架进行绑扎，验收后浇筑混凝土。

天津市双达彩钢板材有限公司是一家集设计、生产、销售与安装为一体的生产服务企业。公司主营压型彩钢板，聚氨酯夹芯板，天津闭口楼承板定制，岩棉复合板，挤塑板，镀锌板C型钢檩条，组合钢楼板，泡沫夹芯板，天津闭口楼承板加工，市政围挡瓦等多种彩钢制品及其之相配套的各种彩钢附件。

楼承板总的可以分为三大类。开口楼承板、闭口楼承板和缩口楼承板。

开口楼承板总的分为三大类，天津闭口楼承板，肋高76mm（肋高75mm）及肋高51mm及肋高35mm。

肋高76mm的楼承板代表板型YX76-305-915型楼承板，简称3W板型，由国外设计。这种板型应用广泛，南方和国外居多，强度大，用钢量省，是其主要特点。

肋高75mm的楼承板代表板型YX75-200-600型楼承板。该板型为中国自主设计板型。波高高，波距小，波角几乎为直角，比3w板型强度更大。这种楼承板型国内电厂项目用的居多。

天津闭口楼承板型号-天津闭口楼承板-双达彩钢板材(查看)由天津市双达彩钢板材有限公司提供。天津市双达彩钢板材有限公司是一家从事“彩钢板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“彩钢”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使双达彩钢在工业制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！