

# 木质防火门 安邦盛世 襄阳防火门

产品名称	木质防火门 安邦盛世 襄阳防火门
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

## 产品详情

在顶部根位槽两侧空隙内和底托槽口的两侧以及厚与安全门框柱的对缝处注入胶。注入顺序应从某一条缝隙的端头开始到末端终止，中途不得停顿。操作要领是：握紧嵌缝枪压柄用力要均匀，防火门配件，同时顺着缝隙移动的速度也要均匀，即随着胶的挤出，匀速移动注胶口，襄阳防火门，使胶在缝隙处形成一条均匀的直线。固定隔断及活动门扇必须统一放线定位，按设计图要求放出隔断及安全门的定位线，确定门框位置，准确地测量地面标高及安全门框顶部标高。较后用塑料片刮去多余的胶并用干净布擦去胶。

安装时把门放进门洞，四周用木栓塞紧，校正水平和垂直度，调试好是否开启灵活，然后打开门扇，用电锤通过门框安装孔中钻好安装孔，逐个用膨胀栓紧固好。

膨胀栓钻进墙壁的深度要 125px，防火门多少钱，冲击电锤的钻头需和膨胀栓尺寸符合。工程安装时业主或建筑方需标出1250px的水平线或2500px水平线，用户单独安装须确定地面铺地砖或地板高度。填芯材料对木质防火门的耐火性能起决定作用，应具有热导率小、体积质量小、加工性能好等特点，有利于提高门的耐火等级=减轻门的自重、消除或减小门的初始变形（掉角、翘曲）。门安装完毕后，门框两侧需灌入一定量的水泥沙浆(一般达到70%以上)，修补墙壁灌沙浆等由用户自己负责完成。

如果开门时要是插入锁芯操作困难，则可以涂少许石墨。或者用铅笔芯插入锁芯。

在严寒地区，木质防火门，防盗门“过冬”问题也十分重要，因为严寒地区的室内外温差很大，在冷热水流时就极易使防盗门的锁芯受潮，然后结冰，要避免这种情况发生，在冬季到来之前，就要适量的在锁芯里滴两滴防冻机油，冬季火候再用气油或者柴油清洗。不可用植物油当做锁芯的润滑剂。门垫牢后，用钢钉将门框两侧两侧的预埋件紧紧钉在门洞上，不带上亮的防盗门每侧固不少于3点，带上亮防盗门

每侧固不少于4点。

木质防火门-安邦盛世(在线咨询)-襄阳防火门由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。木质防火门-安邦盛世(在线咨询)-襄阳防火门是襄阳市安邦盛世门业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭贵佳。