

神农架林区地毯防火等级检测

产品名称	神农架林区地毯防火等级检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

建筑资料的阻燃等级消防安全功效是关系到生命安全安全系数的关键目标。追随信息科技的一日千万里和房屋装修市场销售个性化规定的不断变化，铺设原材料的类型和原料也多种多样各种各样，市场销售上惯例的铺设原材料大类分为木地板、绒毯、地砖三大巨头。建筑建材作为建筑资料之一的铺设原材料也不除外，在我国已施行多种多样规范进行规范束缚，对阻燃等级消防安全铺设原材料的阻燃等级功效做出了建立的规范。

但现如今市场销售上出售的五颜六色橡胶地板及PVC塑胶地板的阻燃等级标志十分错乱，解读不尽相同。更有独立推卸责任者，乃至将新的在我国规范GB8624-2006中的Bfl级，诈骗解读变为 等同于本来GB8624-1997的B1级乃至是荷兰规范DIN4102-1的B1级这种,很有诈骗消费者的个人行为。权且不管不一样规范正中间本来就不大可能简易相符合，而且就算是能够 对较为为的目标数值来看，Bfl与B1也是相去甚远。

在中国本来的规范GB8624-1997关键参照荷兰的DIN4102-1核编而成，但在中国的B1级与荷兰的B1级也不一样，在中国的B1级比荷兰的B1级多了一项产烟量（烟密度）目标，可以说要求高些。

追随欧盟成员国新的统一标准EN13501-1：2002的施行，荷兰DIN4102-1早已废止。在中国因这种变化，参照欧盟成员国新标准重新开始核编了新的在我国规范GB8624-2006，该规范将铺设原材料的阻燃等级差别为A1fl、A2fl、Bfl、Cfl、Dfl、Efl、Ffl。它是现如今全球要求为严苛的阻燃等级原材料规范。

用热原测定法的临界点辐射源热扩散系数是反映铺设原材料阻燃等级功效好坏的关键的目标，仅仅从临界点辐射源热扩散系数（CHF）来看，GB8624-2006的Bfl级要求 8.0KW/M2,而GB8624-1997的B1级和荷兰DIN4102-1的B1级要求都仅为 4.5 KW/M2,距离很远，只是相当于GB8624-2006的Cfl的要求，基本功并并不是一个等级的目标。因而，那种简言之Bfl就是本来的B1的称呼，若不是源自愚昧无知，若不是源自产品自身阻燃等级功效达不上Bfl级而成心诈骗消费者。

简易来讲现如今建材装饰消防安全的等级关键有6个，绒毯防火等级也在其列：

A1级：阻燃等级建筑资料，简直不病发集中焚烧处理的原材料，不上用火，不病发烟尘。

A2级：阻燃等级建筑资料，简直不病发集中焚烧处理的原材料，会病发很多烟尘。

B1级：阻燃等级建筑资料，阻燃性类原材料有非常好的阻燃等级作用。其在空气中遇用火或在高温作用下难起火，不易快速病发扩宽，且当用火挪走后集中焚烧处理马上终断。

B2级：易燃性性建筑资料，易燃性类原材料有必定的阻燃等级作用。在空气中遇用火或在高温作用下会马上起火集中焚烧处理，易导致安全事故的扩宽，如立杆、木屋架、立柱、木楼梯等。

B3级：易燃性性多建筑资料，无一切阻燃等级作用，很容易集中焚烧处理，火灾危险性十分大。