

银行四类业务库 人脸指纹识别金库门厂家

产品名称	银行四类业务库 人脸指纹识别金库门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	16800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

银行业务库是我国银行各基层机构（银行网点）为办理日常现金收付业务所设置的现金保管库。位于银行各网点现金区内，是银行办理现金收付业务的现金存储设备，经常处于有收有付的周转状态。

1、技术标准：GA858-2010银行业务库安全防范要求、GB37481-2019金库门通用技术要求
四类业务库

2、分类：根据库存现金5000万以上为一类库，1000-2000万为二类库，80-1000万为三类业务库，80万以下为四类业务库。

3、四类业务库结构：为六面全封闭结构，由金库门及库体组成。库体用材由外而内依次为：第1一层：1.0mm不锈钢板。第二层：4mm厚优1质钢板。第三层：240mm厚钢筋混凝土层。（内含直径12mm热轧带肋钢筋网状交错2层，间距 150mm）第四层：4mm厚优1质钢板。第五层：1.0mm厚不锈钢钢板。库体尺寸和用材可依据实际场地及要求定制。

库房锁具安装一套自动乱码器，当库房门关闭并锁上门栓后，密码锁自动乱码，无需人工乱码。库门闭锁后，15秒内密码盘未转动或转动不足3圈，自动乱码器自动拨乱密码4圈以上。

2.内推式日闸门锁具：配置1把内外双向操作的钥匙锁，门锁隐蔽。

（七）安全重锁装置：当机械密码锁或门体受到大于2000N的冲击破坏或火焰切割门扇主体结构透过1/2

门扇厚度（允许大于1/2门扇厚度）时，安全重锁装置启动。在正常情况下，安全重锁装置应始终处于重锁的预置状态，不会产生失误动作，亦不影响机械密码锁的正常开启。重锁装置有防钻钢板防护。

（八）灵活轻便重型铰链：门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，在不大于80N的外力作用下，门扇可灵活启闭；