

填料安装工艺案例展示 弹性腻子密封胶嵌缝材料

产品名称	填料安装工艺案例展示 弹性腻子密封胶嵌缝材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

填料安装工艺案例展示 弹性腻子密封胶嵌缝材料

产品通用名称：

GB柔性填料通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等。

产品特点：

GB柔性填料是以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，耐水、粘附性能好等特点。专门针对混凝土面板、堆石坝周边接缝止水和伸缩缝止水而开发生产的新型的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料。

规格型号按照外观形态可分为定型填料（嵌缝止水条）和非定型填料（柔性填料）两种；

嵌缝止水条规格可根据用户需求加工定做成任意尺寸，柔性填料包装为25公斤/箱。

经济实惠：

GB柔性填料价格是非常的低廉的，GB柔性填料质量度是非常的高的，生产工艺非常的先进的，满足了很多客户实际的使用需求的，这点是非常重要的事情的。

填料的安装工艺的探索，填料塔在安装后要水平运输，在运输的过程中不可避免的要受到冲击和振动的

，对于大直径的塔，如何防止在运输的过程中塔壁和填料接触的地方的气密元件的损害，也是一个需要关注和解决的问题的。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容方面是经验之谈，都是可供参考的，如需要技术方面的支持或疑义欢迎您来电进行详细咨询。