

# 养殖冷风机的制造工艺

产品名称	养殖冷风机的制造工艺
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

冷风机让客户获益体现在：

1. 改善工作环境，增加工厂含氧量;
2. 减少异味，粉尘及化学影响;
3. 保护工人健康，避免因恶劣环境而造成人才流失;
4. 减少工伤事故的发生率，降低费用开支。

在制造工艺方面，工业环保空调一般采用全钢钣金结构加面板静电喷涂烤漆处理。具有较高的防腐耐久性。工业空调在出厂前均须做性能测试，确保达到设计要求。运到用户方，还要经历安装、调试等过程，调试成功后，机组才正式投入运行。

## 降温原理

水帘主要是利用地下水循环,夏天用水泵把水抽上

来经过[风机盘管](#)来达到制冷的目的，回水经过管道流回地下,从而达到节能环保.养殖冷风机的制造工艺

水帘俗称水冷式空调,在没有办法逃离酷暑的情况下,电风扇,空高层中成为了必需品,但是电风扇在高温时无法解决实际问题.而中央空调虽然解决了高温但是通风它却无法解决,长期呆在里面易得"空调病"依然会影响到人们的健康.对此水帘冷风机的诞生成功解决了高温,通风两大困难,如今已经成为市场流行的一种通风降温设备.

## 环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的佳距离,风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候,湿帘无法安装在一端的墙体上,那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上,风机则安装在对面的墙体上,成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时,为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。养殖冷风机的制造工艺

4.湿帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。

## 6.负压风机

和湿帘采用嵌入式安装,就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。养殖冷风机的制造工艺