

厂家供应 整套花生油灌装设备 自动化橄榄油灌装生产线 中意隆机械

产品名称	厂家供应 整套花生油灌装设备 自动化橄榄油灌装生产线 中意隆机械
公司名称	河南中意隆机械设备有限责任公司
价格	60000.00/台
规格参数	中意隆:灌装设备 ZYL:gzj 河南:驻马店
公司地址	泌阳县南高速路口收费站向北500米路西
联系电话	0371-55563339 18237137896

产品详情

厂家供应 整套花生油灌装设备 自动化橄榄油灌装生产线 中意隆机械

食用油灌装设备：

- 1、食用油灌装机采用流量计控制，采用德国脉冲变送器。实时采集温度，补偿因温差引起的油液密度变化，保持灌装计量精度。
- 2、体积和质量可自由转换，以克服因温度和密度增加而造成的充油损失。
- 3、采用动态灌装方式，简化了安装工艺，降低了生产成本。
- 4、流量计式食用油灌装机是在灌装过程中增加一个流量计。当液体流经流量计时，可计算出油量，计算机可自动跟踪油温和密度的变化，并调整油量，减少油质随温度和密度变化而引起的误差。
- 5、根据自动化程度，食用油灌装机可分为半自动灌装机和全自动灌装机。按功能可分为双头半自动食用油灌装机和半自动火锅底灌装机。半自动灌装机一般设有脚踏开关，可分为定量灌装、出桶、脚踏启动、落嘴、灌装、升嘴、真空吸、一组空桶放下。半自动灌装机分为单头灌装机和双头灌装机。单头灌装能力为每小时120桶（按5升计算）。双头小包装灌装能力：360桶/小时（按5升计算）。
- 6、半自动灌装机的工艺流程如下：手动定量 手动放瓶 自动检测瓶口及油嘴下落位置 自动填充 自动变速器 人工放帽 自动封盖 自动喷码 传送到仓库
- 7、全自动食用油灌装机应在干燥洁净的室内使用，不得在含有酸或其他腐蚀性气体的场所使用。
- 8、定期检查部件和电气元件，每周检查，检查润滑块上的螺栓、轴承等运动部件是否转动灵活、磨损。发现缺陷应及时修理，不得勉强使用。

9、在给食用油灌装机加油时，不要让油从杯中溢出，更不要流到机器周围和地面。因为油脂容易污染物料，影响产品质量。

中意隆机械设备特点：

1. 主要结构为304或316L不锈钢制作；
2. 整合意大利技术，符合欧洲标准；
3. 强制循环蒸发器节能设计(能源回收)，提高能源利用率，大大降低生产成本；
4. 可依据客户实际需求提供半自动和全自动生产线供选择；
5. 终端产品品质优良；
6. 生产效率高，生产灵活，可根据客户的实际需要定制生产线；
7. 低温真空降膜浓缩蒸发器大大降低了风味物质和营养损失；
8. 采用全自动PLC控制，降低生产劳动强度，提高生产效率；
9. 独立的控制系统，监控各个加工工段和系统。