

# 绥化机房绿色绝缘胶垫，电气室10kv绝缘胶垫，绝缘胶垫规格8mm

产品名称	绥化机房绿色绝缘胶垫，电气室10kv绝缘胶垫，绝缘胶垫规格8mm
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

绥化机房绿色绝缘胶垫，电气室10kv绝缘胶垫，绝缘胶垫规格8mm

绝缘胶板耐压等级分类：

- (1) 5KV绝缘胶板 厚度：3mm 颜色：红，绿，黑
- (2) 10KV绝缘胶板 厚度：5mm 颜色：红，绿，黑
- (3) 15KV绝缘胶板 厚度：5mm 颜色：红，绿，黑
- (4) 20KV绝缘胶板 厚度：6mm 颜色：红，绿，黑
- (5) 25KV绝缘胶板 厚度：8mm 颜色：红，绿，黑
- (6) 30KV绝缘胶板 厚度：10mm 颜色：红，绿，黑
- (7) 35KV 绝缘胶板 厚度：12mm 颜色：红，绿，黑

绝缘胶板选型配置表：

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时间  
工频耐压实验标准值

工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6mm1分钟10kv2分钟 15  
kv25kv8mm1分钟25kv2分钟

绝缘橡胶垫的规格：按照电压等级可分为5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按照颜色可分为：黑色绝缘橡胶垫，红色绝缘橡胶垫，绿色绝缘橡胶垫，电力灰绝缘橡胶垫；

(3) 按照厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm；(4)按照宽度可分为：0.1m---2m；

(5) 按照长度可分为：  
0.1m----长度（绝缘橡胶垫的宽度，厚度，长度,颜色均可根据客户的需求进行定做）。

30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

用途及储存方式：适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；应储存在干燥通风的环境中，远离热源，

离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

我们生产的绝缘胶垫在色泽度、拉伸度、柔韧度、气味性、弹性、耐压度等方面都争做放心的选择。

绝缘橡胶板规格：宽度：1-2m，厚度：3-12mm长度：5-10m

## 技

我们的目的就是让您在使用我们绝缘胶垫的过程中，用的放心，用的舒心。发展中的我们，坚持“亲和、开拓、务实、创新”的企业精神和

“质量为本，效益为先，诚信为魂”的企业宗旨，我们始终以产品和超值的服务，热忱奉献于广大客户朋友，我们的产品质量好，性能保证。

术指标：硬度：65±5拉伸强度：2.0Mpa伸长率：180%

比重：1.8绝缘毯色泽：以黑色为主，绿色，红色，根据使用需求选择。

绝缘毯抗电压：5kv，10kv，15kv，25kv，35kv绝缘毯 交货期：现货供应付款方式：对公