

# 带注浆管型膨胀止水条包装规格

产品名称	带注浆管型膨胀止水条包装规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	规格:30x40mm 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 1、带注浆管型膨胀止水条产品特性：

a.遇水膨胀橡胶表面应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边缘整齐。

b.拉伸强度（Mpa） 3.5

c.扯断伸长率（%） 450

c.硬度（邵尔A）（度） $42 \pm 7$

f.静水膨胀率% 250

### 2、带注浆管型膨胀止水条的优缺点：

带注浆管型膨胀止水条的优点：本产品综合性能好，既有一般橡胶制品的特性，又有遇水自行膨胀的性能。同时带注浆管型膨胀止水条是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。带注浆管型膨胀止水条耐气候好、耐老化、防渗止漏、耐腐蚀，施工方便、价格低等优点。

再有就是带注浆管型膨胀止水条的缺点：带注浆管型膨胀止水条经过反复数次的膨胀之后，膨胀效果会稍微差些。

### 3、带注浆管型膨胀止水条包装规格：

产品规格：10\*25、10\*30、10\*40、20\*15、30\*20、30\*40、30\*50（单位：mm）

包装箱尺寸：39cm\*39cm\*18.5cm

止水条用纸箱包装，大规格每箱30米，分6盘、每盘5米。小规格每箱54米，分9盘，每盘6米。止水条隔离全部用防粘隔离纸包裹。并根据用户需要，可生产异型规格的膨胀止水条。

#### 4、带注浆管型膨胀止水条施工工艺：

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上带注浆管型膨胀止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。

拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

将带注浆管型膨胀止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定带注浆管型膨胀止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

带注浆管型膨胀止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

在安装粘贴过程中，应防止带注浆管型膨胀止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。