

# 勾缝剂使用 明心亮点建筑装饰设计 常州勾缝剂

产品名称	勾缝剂使用 明心亮点建筑装饰设计 常州勾缝剂
公司名称	南京明心亮点建筑装饰设计有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区麒麟街道袁家边500号
联系电话	15051830933

## 产品详情

### 胶凝材料

用于砌筑砂浆的胶凝材料有水泥和石灰。

水泥品种的选择与混凝土相同。水泥标号应为砂浆强度等级的4-5倍，水泥标号过高，将使水泥用量不足而导致保水性不良。石灰膏和熟石灰不仅是作为胶凝材料，更主要的是使砂浆具有良好的保水性。

### 细骨料

细骨料主要是天然砂，常州勾缝剂，所配制的砂浆称为普通砂浆。砂中黏土含量应不大于5%；强度等级小于M2.5时，黏土含量应不大于10%。砂的很大粒径应小于砂浆厚度的1/4-1/5，一般不大于2.5毫米。作为勾缝和抹面用的砂浆，很大粒径不超过1.25毫米，砂的粗细程度对水泥用量、和易性、强度和收缩性影响很大。

### 砌筑砂浆的配合比

砂浆拌合物的和易性应满足施工要求，且新拌砂浆体积密度：水泥砂浆不应小于1900千克/立方米；混合砂浆不应小于1800千克/立方米。砌筑砂浆的配合比一般查施工手册或根据经验而定。

### 砂浆的拌制

砂浆的拌制一般用砂浆搅拌机，要求拌合均匀。为改善砂浆的保水性可掺入粘土、石膏、粉煤灰等塑化剂。砂浆应随拌随用。如砂浆出现泌水现象，勾缝剂使用，应再次拌合。水泥砂浆和混合砂浆必须分别在拌合后3h和4h内使用完毕，勾缝剂地砖，如气温在30 以上，勾缝剂用法，则必须在2h和3h内用完。

根据组成材料，普通砂浆还可分为：石灰砂浆。由石灰膏、砂和水按一定配比制成，一般用于强度要求不高、不受潮湿的砌体和抹灰层；水泥砂浆。由水泥、砂和水按一定配比制成，一般用于潮湿环境或水中的砌体、墙面或地面等；混合砂浆。在水泥或石灰砂浆中掺加适当掺合料如粉煤灰、硅藻土等制成，以节约水泥或石灰用量，并改善砂浆的和易性。常用的混合砂浆有水泥石灰砂浆、水泥粘土砂浆和石灰粘土砂浆等。

勾缝剂使用-明心亮点建筑装饰设计(在线咨询)-常州勾缝剂由南京明心亮点建筑装饰设计有限公司提供。南京明心亮点建筑装饰设计有限公司是一家从事“水泥,黄沙,装饰材料五金”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明心亮点”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明心亮点建筑装饰设计在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！