

大坝伸缩缝黑色gb柔性填料使用方法

产品名称	大坝伸缩缝黑色gb柔性填料使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	4.00/千克
规格参数	包装:箱装 规格:25公斤 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、黑色gb柔性填料产品介绍：

黑色gb柔性填料有耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。柔性填料厂家因其用途广泛，所以通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料。

二、黑色gb柔性填料工作原理：

黑色gb柔性填料是于面板坝、水坝及大坝伸缩缝施工的防水填料,黑色gb柔性填料外观为发亮黑色固体,为柔性橡胶泥状物,有粘接力,黑色gb柔性填料伸长率可达到1000%以上。黑色gb柔性填料具有变形性和流动性，在水压力作用下可以流动挤入缝中起到止水作用，黑色gb柔性填料抗渗性能对孔隙缝隙起到封闭止水作用还具有黏接性能。

三、黑色gb柔性填料施工方法：

- 1、在面板接缝顶部应预留填塞黑色gb柔性填料的V型槽，其形状和尺寸应满足设计要求。
- 2、黑色gb柔性填料施工宜在混凝土浇筑28D后，从下而上边分段进行施工，并应在面板挡水前完。填塞施工宜在日平均气温高5℃、无雨的白天进行。分期施工柔性填料时，应将缝的端部进行密封。
- 3、黑色gb柔性填料填塞前，与填料接触的混凝土表面应洁净、无松动混凝土块。接触面进行干燥处理后涂刷黏结剂，否则应采用潮湿面黏结剂。
- 4、周边缝缝口设置PVC或橡胶棒(管)时，应在黑色gb柔性填料填塞前将PVC或橡胶棒(管)嵌入接缝“V”型槽下口，棒壁与接缝壁应嵌紧。PVC或橡胶棒接头应予固定，防止错位。

- 5、黑色gb柔性填料填塞时，应按其生产厂家的工艺要求施工。黑色gb柔性填料采用冷法施工，在接触面上涂刷黏结剂后分层填塞、捶击密实。
- 6、黑色gb柔性填料填塞后的外形应符合设计要求，外表面没有裂缝和高低起伏，宜用模具检查，经检查合格后，再分段安装面膜。
- 7、与面膜接触的混凝土表面应平整，宜用黑色gb柔性填料找平。铺好面膜后，用经防锈处理的角钢或扁钢、膨胀螺栓将面膜固定紧密。固定面膜用的角钢或扁钢和膨胀螺栓的规格、螺栓间距均应符合设计要求。