

废水处理药剂报价 奥丰环保 废水处理药剂

产品名称	废水处理药剂报价 奥丰环保 废水处理药剂
公司名称	河南奥丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县小冀镇青年路北段
联系电话	18637350097

产品详情

阻垢剂的化学处理应用

在很多的化粪池以及污水处理池中，多数的技术手段就是通过网格的阻拦和污水的自然沉淀进行初步的处理的储存。但是很多的化工污水往往会有很多的特性，效果远远不如加入少量的阻垢剂来进行化学处理比如大量的酸性以及碱性污水的流动会直接造成对于生活环境的污染，所以根本的处理手段要通过水处理药剂的调和和降解功效进行处理。

油田回注水阻垢剂产品说明

一、作用与用途

油田回注水阻垢剂由多种有机*酸、特殊表面活性剂、增效剂等组成，对水中的Ca²⁺、Mg²⁺具有螯合作用，通过晶格畸变作用抑制垢的生成；对水中的碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等均有良好的螯合分散作用。主要用于采油过程中地层和管线的阻垢、除垢作用，防止因结垢而造成的地层、管线的堵塞。阻垢剂具有耐高温，耐碱、耐盐，在油层条件下稳定，使用剂量低等特点。

缓蚀阻垢剂使用方法

(1) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，废水处理药剂厂家，对总硬度在100 mg/l，总碱度在100 mg/l的例如长江水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(2) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度30mg/l，对总硬度在300 mg/l，废水处理药剂报价，总碱度在200

mg/l，废水处理药剂，氯离子大于300

mg/l的水系的水具有良好的缓蚀效果，废水处理药剂效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a。

(3) 无磷缓蚀阻垢剂使用浓度60mg/l，对总硬度在50 mg/l，总碱度在50 mg/l的例如闽江水系等超低硬度水质条件的缓蚀效果良好。

(4) 无磷缓蚀阻垢剂可以与其他药剂复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单用无磷缓蚀阻垢剂时，使用浓度为：40-60mg/l。

废水处理药剂报价-奥丰环保(在线咨询)-废水处理药剂由河南奥丰环保科技有限公司提供。河南奥丰环保科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！