

三元乙丙橡胶盖片PVC垫片种类齐全

产品名称	三元乙丙橡胶盖片PVC垫片种类齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	规格:300x6mm 标准:国标 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.三元乙丙橡胶盖片产品介绍：

三元乙丙橡胶盖片是大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶盖片有的耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。我们衡水橡胶公司加入适宜耐老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30的条件下，可达150h以上不龟裂。

2.三元乙丙橡胶盖片性能要求

- 1、硬度要求。一定的表面硬度防止钻孔上表面毛刺,但太硬会磨损钻头；
- 2、本身成分不含树脂,否则钻孔时将腻污孔;
- 3、要求导热系数大,能迅速将钻孔时产生的热量带走,降低钻头的温度;
- 4、要有一定的刚性防止提钻时板材颤动,又要有一定弹性,当钻头下钻接触的瞬间立即变形,使钻头准确地对准被钻孔的位置,钻孔位置准确。
- 5、厚度与公差要求。不平整的表面将对钻孔造成影响。

3.混凝土面板坝SR防渗系统：

SR渗系统是应目前混凝土坝上游面防渗常达不到设计SR防渗要求而生产的,尤其是混凝土拱坝,坝身的渗漏影响了大坝的稳定性,上游面防渗更加重要。三元乙丙橡胶盖片是从SR防渗盖片改进过来的一种新型防渗盖片。三元乙丙橡胶增强型SR防渗盖片包括三元乙丙橡胶层、锦纶帘子布层和复合的SR塑性止水材料层。

1.三元乙丙橡胶盖片的两侧有与SR防渗盖片相连的翼边

2.配套的HK弹性封边剂（表3）与翼边相配合，形成二布三涂的侧面密

封防渗体系，使三元乙丙橡胶盖片在混凝土的面层形成完整的防渗保护系统；

3.三元乙丙橡胶盖片长度方向采用搭接辅助扁钢压固的SR防渗体系

——高水压作用下的接缝裂缝表层止水面防渗系统

本SR防渗系统是应目前碾压混凝土坝上游面防渗常达不到设计防渗要求而开发的，尤其是碾压混凝土拱坝，坝身的渗漏影响了大坝的稳定性，上游面防渗更加重要。

4.三元乙丙橡胶盖片具有粘贴的自愈性：

由于SR塑性止水材料具有粘结自愈性，因此三元乙丙橡胶盖片与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙橡胶盖片的防渗作用；三元乙丙橡胶盖片施工简便：三元乙丙橡胶盖片柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热liu化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；