

空调通风工程施工 榆次空调通风工程 太原晋冀达通风设备

产品名称	空调通风工程施工 榆次空调通风工程 太原晋冀达通风设备
公司名称	山西晋冀达空调工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区兰亭御湖城4号楼
联系电话	13903461167 13903461167

产品详情

太原市晋冀达通风工程有限公司生产通风设备和承接通风管道制作安装,拥有先进的通风管道共板法兰生产线,经验丰富的暖通通风设计工程师,技术的安装施工队,在山西通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。

风管系统安装的技术要点

1. 风管安装前对施工现场清扫,做到无产尘作业,并应建立有效的防尘措施。
2. 风管连接处必须严密;法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料;法兰密封垫应尽量减少接头,接头采用阶梯或企口形式。
3. 经清洗干净并包装密封的风管及部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新封好。

太原市晋冀达通风工程有限公司生产通风设备和承接通风管道制作安装,拥有先进的通风管道共板法兰生产线,经验丰富的暖通通风设计工程师,技术的安装施工队,在山西通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。

镀锌板风管吊架的装置要求有哪些：

1，镀锌钢管分支，吊架不应设置在风口，阀门，查看门和自动控制机构，风口或塞入管道的间隔不应小于200mm。

2，箍支撑，折叠视点应平直，箍应严密镀锌板风管。装置在支架上的圆形镀锌板风管应配备支架和环箍，其弧度应均匀，与镀锌板风管的外径一致。查验数量：按数量计10，不少于一个体系。查验办法：计量，调查和查验。

太原市晋冀达通风工程有限公司生产通风设备和承接通风管道制作安装,拥有先进的通风管道共板法兰生产线,经验丰富的暖通通风设计工程师,技术的安装施工队,在山西通风工程领域拥有先进的生产和施工能力。

镀锌钢板风管接长安装，是将在地面上连接好的风管，一般可接长10~20m左右，用倒链或滑轮将风管升至吊架上的方法。即挂好倒链或滑轮，再用麻绳将风管捆绑结实（一般绳索不直接捆绑在风管上，而是用长木板插入麻绳受力部位，或用长木板拖住风管底部）四周用软性材料垫牢。起吊风管离地200~300m时，应仔细检查倒链或滑轮受力点和捆绑风管的绳索、绳扣是否牢靠，风管是否正确，没问题后继续吊装。