

# 浙江夹芯板 不锈钢夹芯板 中正

产品名称	浙江夹芯板 不锈钢夹芯板 中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

## 产品详情

### 净化工程——洁净室防静电

洁净室中由于静电引起的事故屡有发生，因此洁净室的防静电能力如何已成为评价其质量的一个不可忽视的方面。

所谓静电，夹芯板价格，是由于摩擦等原因破坏了物体中正(+)负(-)电荷等量的均匀的电中性状态，而使电荷过剩，纸蜂窝夹芯板，物体呈带电状态，由于这些电荷平时是不流动的，故称静电。静电引起的静电电ji，引起人的不安全和恐惧感，并可造成二次伤害(例如人因受电ji而摔倒，由摔倒又致伤)；

### 净化工程——洁净室

对于乱流洁净室 由于主主要靠空气的稀释作用来减轻室内污染的程度，所以主要用换气次数这一概念，而不直接用速度的概念，不过对室内气流速度也有如下要求；

(1)送风口出口气流速度不宜太大，和单纯空调房间相比，要求速度衰减更快，扩散角度更大。

(2)吹过水平面的气流速度（例如侧送时回流速度）不宜太大，以免吹起表面微粒重返气流，而造成再污染，浙江夹芯板，这一速度一般不宜大于0.2m/s。

洁净厂房设计规范：洁净厂房内各洁净室的空气洁净度等级的确定，不锈钢夹芯板，应符合下列要求：

一、洁净室内有多种工序时，应根据各工序的不同要求，采用不同的空气洁净度等级。

二、在满足人生产工艺要求的前提下，洁净室的气流组级别，宜采用局部工作区空气净化和全室空气净化相结合的形式。

1、层流洁净室和乱流洁净室以及运行班次和使用时间不同的洁净室，其净化空气调节系统均宜分开设置。  
P#iyQ9yYu5s\_A

2、洁净室内的计算温、湿度、应符合下列规定：

(1) 满足生产工艺要求

(2) 生产工艺无温、湿度要求时，洁净室温度为20～26度，湿度70度。