

# 憎水防火岩棉板 梅州防火岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司

产品名称	憎水防火岩棉板 梅州防火岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞昌鑫保温材料有限公司

岩棉板在外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，防火岩棉板厂家，应采取有效措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

岩棉板以玄武岩为材料，经过高温熔融加工成的人工无机纤维，憎水防火岩棉板，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。

当厚度不变，密度增大时，保温岩棉板的低频吸声指数也会继续增大。当密度接近115KG/m<sup>3</sup>时，吸声特性达到大值；当厚度为50mm，频率为125Hz时，吸声特性接近0.60.7。当密度超过125kg/m<sup>3</sup>时，由于原材料的密度越来越高，吸声特性会降低。

外墙岩棉保温板的颜色一般是土黄色的，质量好的外墙保温板材的质地相对的较均匀，各处的色差也不会很明显，亦不会出现溢胶现象，从截面上看，内部也不会有任何的结块。

岩棉板之类的建筑材料在现实生活中受到更多团体的喜爱，因此当它们被实际选择时，它们将具有不同的结构。粘合剂层是岩棉板中非常重要的系统。它位于底层和表面层之间，防火岩棉板多少钱，该粘合层可用于不同材料的上层和下层。可以牢固地连接在一起的糊剂填充有主要是无机的材料。

岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，梅州防火岩棉板，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

岩棉板是以玄武岩为主要原材料，经高温熔融加工而成的无机纤维板。岩棉板又称岩棉保温装饰板。岩棉板经过高温熔融加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。

憎水防火岩棉板-梅州防火岩棉板-东莞昌鑫保温材料有限公司由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。“岩棉管,岩棉板,玻璃棉毡,保温棉,隔热棉,吸音棉,硅酸铝,”选择东莞昌鑫保温材料有限公司,公司位于:东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号,多年来,东莞昌鑫保温材料有限公司坚持为客户提供好的服务,联系人:李先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。东莞昌鑫保温材料有限公司期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事东莞玻璃棉厂家,东莞玻璃棉板,东莞玻璃棉毡的厂家,欢迎来电咨询。