

GB型丁基腻子自粘条100x6mm现货供应

产品名称	GB型丁基腻子自粘条100x6mm现货供应
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	包装:箱装 标准:国标 作用:止水密封
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、GB型丁基腻子自粘条产品介绍：

GB型丁基腻子自粘条由丁基橡胶、填充料、增塑剂及其它特种助剂在橡胶炼胶机上混炼，再经挤出机挤出成型的一种新型橡胶带材。它不仅能填充混凝土气孔、缝隙，而且在一定压力下，与混凝土有粘结力，使其与混凝土联为一体，起到防水止水的作用。GB型丁基腻子自粘条有很好的气密性，粘结强度，的自粘性和变形性，可以不用粘接剂，在一定条件下与新浇筑混凝土直接粘接，克服了过去止水材料因与混凝土界面粘接不牢固而引起的环绕渗漏问题。自粘性丁基腻子条粘结力强，延伸率大，在一定压力下，能充填各种裂缝、接缝及其它缝隙。

2、GB型丁基腻子自粘条检验项目：

应逐批对GB型丁基腻子自粘条的尺寸公差、外观质量、硬度、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度、压缩变形、热空气老化、金属粘接强度等项目进行出厂检验。每批GB型丁基腻子自粘条运到施工现场时，进行进场检验，GB型丁基腻子自粘条规格尺寸、外观质量及物理力学性能各项检验指标全部符合技术要求，则为合格品。若物理力学性能有一项指标不符合技术要求，应另取双倍试样进行该项复试，复试结果仍不合格，则该批产品为不合格。

3、GB型丁基腻子自粘条的固定方法：

GB型丁基腻子自粘条利用铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在GB型丁基腻子自粘条的边缘安装区，不得损伤其它部分。用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将产品连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(GB型丁基腻子自粘条如502、哥俩好等胶)或焊接(塑料外贴式橡胶止水带)的方法，GB型丁基腻子自粘条就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

4、GB型丁基腻子自粘条运输与贮存：

- 1.GB型丁基腻子自粘条应用不得影响其质量的适宜物品进行包装。
- 2.每一包装应有合格证，并注明产品名称、GB型丁基腻子自粘条标记、商标、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。
- 3.GB型丁基腻子自粘条在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，放置于通风、干燥处，GB型丁基腻子自粘条并应避免阳光直射，禁止与酸、碱、油类及溶剂等接触，且隔离热源；应保存于室内，并不得重压。