

银光隐私膜公司 固邦海达 银光隐私膜

产品名称	银光隐私膜公司 固邦海达 银光隐私膜
公司名称	固邦海达（北京）环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区京良路德阳院16号
联系电话	15811061112 15811061112

产品详情

隔热防爆膜的性能特点

隔热防爆膜的生产工艺极为复杂，以3M汽车防爆膜为例，其产品工艺结构就由聚酯膜层、金属涂层、胶着层、耐磨层、超薄涂层和两个安全基层共七层组成，每个层面实现的功能都是不同的，其主要性能特点有：

金属涂层主要是反射和阻挡红外及产生热能的波长，实现隔热、隔紫外线功能。

聚酯膜层和超薄涂层能有效降低刺眼眩光，单向，自动调适车内光线，适合任何天色阴阳变化。视野清晰，银光隐私膜，驾车安全、舒适。

安全基层具有非常好的抗冲击性和抗撕裂性，防止玻璃爆裂飞散。

耐磨层超级耐磨，防止膜面被划伤，保持车体美观。

胶着层是非常重要的层面，整个膜与汽车玻璃结合为一个整体就是通过胶着层。3M膜采用的是独有的感压式粘胶层，安全环保，银光隐私膜公司，施工结束一周左右达到强度。不但能实现膜的综合性能，还能有效地提高汽车玻璃的强度和刚性。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多银行防爆膜的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

银行防爆膜

建筑玻璃膜历经几代，银光隐私膜供应商，从染色膜到当今的磁控溅射多层金属膜，种类繁多，性能各异，那么，建筑玻璃膜性能分为透光率，紫外线阻隔率，红外线反射率(隔热率)几大指标。紫外线杀伤力强，但由于波长短，大多数建筑玻璃膜都可以达到98%以上的阻隔率;可见光部分人的肉眼可以感觉是否通透，但实际数据需要仪器测量，目前应用广泛的是的透光率计，其测量基准为560NM(可见光范围380NM-780NM)。

由于装贴建筑玻璃膜的主要目的是隔热，所以如何测量隔热率指标无疑为重要。市场上通行的做法是感觉式测量，即采用贴上建筑玻璃膜的玻璃在太阳灯前方照射比较阻隔热量效果，其优点是直观感受强烈，缺点也很明显，人体感觉误差较大并且容易作假。

这时采用仪器测量显得尤为重要，测试建筑玻璃膜透光率和红外线阻隔率(隔热率)的国际通用单波段标准为560NM和1100NM，采用这种标准仪器进行测量，可以客观的反映和比较建筑玻璃膜性能，即使不是准确，与只靠公布数据甚至任意夸大数据蒙骗消费者的行为也有天壤之别!

固邦海达拥有先进的技术，我们都以质量为本，信誉高，我们竭诚欢迎广大的顾客来公司洽谈业务。如果您对银行防爆膜感兴趣，欢迎点击左右两侧的在线客服，或拨打咨询电话。

为什么贴防爆膜

防爆膜是一种透明物色的玻璃膜，贴上之后不会影响视线，会增强玻璃的强度几倍到几十倍，用来保护玻璃，银光隐私膜哪家好，即使玻

璃受到撞击破碎了，玻璃膜也会牢牢的将碎片粘在一起，不会让其飞溅出去伤害到人。

膜的厚度不能小于0.275MM (ga38文件里面规定的，不然银行做验收不会给通过的)

固邦海达本着多年银行防爆膜行业经验，专注银行防爆膜研发定制与生产，先进的银行防爆膜生产设备和技木，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话!!!

银光隐私膜公司-固邦海达(在线咨询)-银光隐私膜由固邦海达(北京)环保节能科技有限公司提供。银光隐私膜公司-固邦海达(在线咨询)-银光隐私膜是固邦海达(北京)环保节能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。