

轴流消防排烟风机批发 科禄格风机发货及时

产品名称	轴流消防排烟风机批发 科禄格风机发货及时
公司名称	德州科禄格风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄滕龙工业园
联系电话	16653426388

产品详情

大多数人都不知道如何选择产品，所以经常购买了一些不适合自己的东西，时间久了不去使用了也就成为了垃圾，钱花了，没起作用，轴流消防排烟风机生产厂家，不就是浪费了吗，轴流消防排烟风机批发，小编就拿消防排烟风机来举个例子，大家可以以此为基础去选购产品：

- 1、消防排烟风机选用主要控制参数为工作温度，风量，全压，效率，湖南轴流消防排烟风机，噪声，电机功率，转速及轴功率。
- 2、消防排烟风机的风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富裕量。
- 3、在介质温度不高于85 的条件下可以长期正常运行。
- 4、消防排烟风机应保证：当输送介质温度在280 时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。
- 5、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统较不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40 ~ 50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25 ~ 30Pa。
- 6、消防排烟风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。
- 7、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。

关于如何选择消防排烟风机就是这些，希望大家能够以小编上诉内容作为参考去选购消防排烟风机，轴流消防排烟风机选型，也可以作为选购其他产品的参考。我们下期再见。

下面为大家分享下造成轴流消防排烟风机排烟效果不明显的原因：

机械加压送风系统与自然排烟设施重复设置。对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑，宜设置机械加压送风系统，有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟，导致火灾情况下，机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时，防烟楼梯间难以形成正压，达不到防烟效果。

我们公司主要经营：轴流消防排烟风机，混流风机，防火阀，排烟阀，手动调节阀，正压送风机，正压送风口等产品，欢迎大家来选购！

轴流消防排烟风机安装前要认真仔细风机是不是完整无损，各标准件地脚螺栓是不是有松动或掉下来，叶轮有没有撞击风罩。用心查验风机叶片或百叶窗在运送全过程中有没有形变损伤；安装风机选择出风口环境时，应注意出风口两侧2.5 -3M范围内不要有太多障碍物。在轴流消防排烟风机应用过段时间之后要常常维护保养，每季度清除，针对至少的零配件要查验是不是完好，要是损坏或是毁坏必需要修补或是拆换。要是将会，都必需使离心叶轮清洁情况，并每季度用不锈钢丝刷刷去上边的积灰和锈皮等。

轴流消防排烟风机批发-科禄格风机发货及时由德州科禄格风机有限公司提供。德州科禄格风机有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科禄格风机——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城滕庄滕龙工业园，联系人：王志军。