

吉林高压绝缘地胶8mm绝缘胶垫，配电室高压绝缘胶垫厂家

产品名称	吉林高压绝缘地胶8mm绝缘胶垫，配电室高压绝缘胶垫厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

吉林高压绝缘地胶8mm绝缘胶垫，配电室高压绝缘胶垫厂家

绝缘胶垫结构：

颜色：以黑色为主，绿色，红色，灰色，根据使用需求选择。

表面：主要为平面，可选择防滑表面。（条纹防滑，凸点防滑，圆点防滑等）

用途：可用于变电站、发电厂、配电房、试验室、野外带电作业以及用做铺设地板及工作台等。

规格：厚度 3mm---50mm

宽度 0.1m----2m

长度 0.1m----可定制长度

(长度、宽度、厚度均可根据客户的要求来做)

二、国标：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V
1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚

工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚 500V以下
工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘橡胶垫分类：

按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫，红色绝缘橡胶垫，绿色绝缘橡胶垫，电灰色绝缘橡胶垫；

按电压分为：5KV，10KV，15KV，20KV，25KV，,30KV,35KV；

按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；

我们可以生产多规格的绝缘胶垫，种类繁多

绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

绝缘胶板的分类：（1）、按颜色分为：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板