

辽源耐磨耐压绝缘胶垫，红色绝缘胶垫厂家，现货绝缘胶垫

产品名称	辽源耐磨耐压绝缘胶垫，红色绝缘胶垫厂家，现货绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

辽源耐磨耐压绝缘胶垫，红色绝缘胶垫厂家，现货绝缘胶垫

一、绝缘胶板的分类：

(1) 按颜色分：红色绝缘胶板、黑色绝缘胶板、绿色绝缘胶板、灰色绝缘胶板

(2) 按电压等级分为：5kv、10kv、15kv、20kv、25kv、30kv、35kv

(3) 按厚度可分为：3mm、5mm、8mm、10mm、12mm

(4) 按名称可分为：绝缘胶板，绝缘胶垫，绝缘板，绝缘毯，绝缘橡胶板

绝缘胶垫的分类：(1) 按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫,红色绝缘橡胶垫,绿色绝缘橡胶垫,灰色绝缘橡胶垫；

(2) 按电压分为：5KV,10KV,15KV,20KV,25KV,,30KV,35KV；(3) 按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；

(4) 绝缘胶板,绝缘胶垫,绝缘板,绝缘毯,绝缘橡胶板,电绝缘胶板(胶垫的宽度,厚度,颜色均可根据客户的需求定做)。

二、绝缘胶板选型配置表：

不同电压等级的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。电绝缘性能试验胶垫厚度工频耐压实验要求时

间工频耐压实验标准值工频耐压实验实测时间工频耐压实验实测值10kv5mm1分钟10kv2分钟 15kv15kv6

mm1分钟10kv2分钟 1

5kv25kv8mm1分钟25kv2分钟 30kv35kv10mm1分钟35kv2分钟 35kv35kv12mm1分钟35kv2分钟 35kv

三、绝缘橡胶板特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。

通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越,表面有光泽。

配电室电压10KV选 8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿。配电室电压35KV
10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿。

配电室低压选5mm厚 500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。