

阿哩爷厂家 汕尾弹性涂料用乳液 弹性涂料用乳液

产品名称	阿哩爷厂家 汕尾弹性涂料用乳液 弹性涂料用乳液
公司名称	广东阿哩爷网络科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号万科中心1栋
联系电话	13925724808 13925724808

产品详情

弹性涂料用乳液是在乳液中加入适量的软单体以降低玻璃化温度，并且利用加入的功能单体(或低聚物)所特有的特殊官能团相互作用形成醚键、酯键或者酰胺基团，河源弹性涂料用乳液，或者通过双键之间的加成作用形成大分子链之间的C—C键，形成具有微交联结构的一类酯乳液。另外还需要加入有机硅、有机氟、聚氨酯等基团以及一些功能性单体，对酯乳液进行改性，得到乳液。使改性弹性乳液具有普通酯乳液耐候性、耐化学腐蚀性、成膜性好等特点，同时可以遮盖墙体毛细裂缝的能力，乳胶粒中的微交联结构还提高了使用强度和耐水性，因此越来越广泛的被应用于建筑物外墙用乳胶漆。

弹性建筑涂料是以树脂乳液为基料，与颜料、填料及助剂而成，施涂一定厚度(干膜厚度大于等于150 μm)后，汕尾弹性涂料用乳液，具有弥盖因基材伸缩(运动)产生细小裂纹的有弹性的功能性涂料。弹性涂料大都用于建筑工程的外墙，与普通涂料的差别在于完成后的涂料面是一层具有一定弹性的膜，湛江弹性涂料用乳液，以防止房屋建筑的外墙因不均匀沉降或水泥砂浆基层收缩造成表面开裂从而使得雨水经裂缝渗入墙内。而普通涂料只是粘附在墙上装饰层。另外，弹性涂料比普通涂料贵得多。

弹性涂料用乳液采用核壳聚合工艺，生产的弹性乳液，具有内软外硬，综合性能优。

弹性涂料用乳液特点介绍：

1. 具有与水泥优良的相溶性，可配制聚合物水泥用于屋顶防水、裂缝填充等；
2. 可配成高耐水、耐碱的柔性腻子；3. 可作弹性中涂，用于防止墙体细小裂纹而影响饰面外观。

目 标1外观乳白蓝绿色液体2粘度，mPa·S500-20003固体含量，弹性涂料用乳液，wt%55±14PH值7—9
5玻璃化温度，(T_g) -206低成膜温度(MFT)， 07Ca稳定性：5%CaCl₂:乳液=1：5通过。

阿哩爷厂家(图)-汕尾弹性涂料用乳液-弹性涂料用乳液由广东阿哩爷网络科技有限公司提供。广东阿哩爷网络科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。阿哩爷带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！