

通化10mm绿色绝缘胶垫，25kv绝缘胶垫厂家

产品名称	通化10mm绿色绝缘胶垫，25kv绝缘胶垫厂家
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:悦明 材质:橡胶 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

通化10mm绿色绝缘胶垫，25kv绝缘胶垫厂家

我公司已经从事生产绝缘橡胶垫十几年了，顾客信誉是企业发展的源泉。

1.规格：

(1) 厚度 3mm，5mm，8mm，6mm，10mm，12mm

(2) 宽度 1m----1.5m

(3) 长度 0.1m----无限长度

(4) 绝缘抗电压 1kv，3kv，5kv，10kv，20kv，30kv，35kv，40kv

(5) 颜色 以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色，黄色根据使用需求选择。

(6) 表面 主要为平面，可选择防滑表面。

2、绝缘胶板特性：

绝缘板上下表面应不存在有害的不规则性。

有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。

无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。质量好的绝缘胶板没有异味，没有气泡，没有凹坑，表面光滑整洁干净

3、绝缘橡胶板厚度测量：

在整个绝缘板上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内

,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘板应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶垫的分类：（1）按颜色分为：黑色绝缘橡胶垫,红色绝缘橡胶垫,绿色绝缘橡胶垫,灰色绝缘橡胶垫；

（2）按电压分为：5KV,10KV,15KV,20KV,25KV,,30KV,35KV；（3）按厚度分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm；

（4）绝缘胶板,绝缘胶垫,绝缘板,绝缘毯,绝缘橡胶板,电绝缘胶板（胶垫的宽度,厚度,颜色均可根据客户的需求定做）。

一、好的绝缘胶垫要在材料里面加上硅胶特殊添加剂，使其不会出现脱胶发黄的现象，而劣质的绝缘胶垫由于透明胶垫会受酸、碱、油等腐蚀品的影响，

添加剂不够好或为了减少成本而放的不够量从而导致绝缘胶垫会跟空气发生氧化，使胶垫变黄，胶水脱胶，因此保质期会很短。

二、绝缘胶板标准：

1.配电室电压选10KV选8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.

2.配电室电压选35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.

3.配电室低压选5mm厚500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.

三、按颜色可分为：(1)红色绝缘胶板(2)黑色绝缘胶板(3)绿色绝缘胶板(4)电力灰绝缘胶板（不常用）

四、按照厚度可分为：3mm，5mm，6mm，8mm，10mm,12mm