

# 小松主泵修理 福州融方机械 福州主泵

产品名称	小松主泵修理 福州融方机械 福州主泵
公司名称	福州融方机械设备技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市祥谦镇政府对面
联系电话	13809531969

## 产品详情

哪些情况说明农用挖掘机机油进水了？

一、机油颜色浑浊，正常情况下机油颜色应是非常明亮的，如果有水进入机油中，机油颜色会出现浑浊现象，应进行更换。

二、发动机油进入水，油将在高温环境中发生化学反应，形成乳液，小松主泵修理，检查量油尺将显示带有泡沫的白色。

三、区分挖掘机中油的高度，如果使用，油位会越来越低，如果没有下降，就是水。

四、农用挖掘机冷却液中有油。检查农用挖掘机冷却液中的油是否含有油。如果发动机的某些部件损坏，农用挖掘机发动机冷却液将进入润滑系统，并且和油混合在一起，渗透的油也将在冷却剂中发现。

清洁空气滤芯注意事项：

1.在对空气滤芯清扫时，一定不要使用工具来拆卸空气滤芯的外壳或者滤芯，否则容易使滤芯出现破损造成滤芯失效。

2.清理滤芯时不要利用敲击拍打去除灰尘，也不要长时间将空气滤芯长期处于打开状态。

3.清理完空气滤芯后，福州主泵，还要确认好滤芯的密封圈和滤芯本身是否破损，小松主泵更换，如果出现损坏应当立即更换，不要抱有侥幸心理继续使用。

4.清理完空气滤芯后，小松主泵维修，还应该用手电来进行照射检查，当发现滤芯上有薄弱部分，也一样要及时更换，滤芯的价钱对发动机来说就是九牛一毛。

5.清理完滤芯后记得做好记录并在滤芯总成外壳做好标记。

### 小型挖掘机安全作业注意事项

- 1.启动前，农用微型挖掘机应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置，并应按照规定启动内燃机。
- 2.启动后，接合动力输出，应先使液压系统从低速到高速空载循环10~20min，无吸空等不正常噪音，工作有效，并检查各仪表指示值，待运转正常再接合主离合器，进行空载运转，顺序操纵各工作机构并测试各制动器，确认正常后，方可作业。

小松主泵修理-福州融方机械(在线咨询)-福州主泵由福州融方机械设备技术有限公司提供。小松主泵修理-福州融方机械(在线咨询)-福州主泵是福州融方机械设备技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。