

本田动力汽油发电电焊机190A

产品名称	本田动力汽油发电电焊机190A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO190A 额定电压:26-30V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

本田动力汽油发电电焊机190A小型发电焊机产品重量轻、体积小、移动方便，负载持续率高，外型设计特别，广泛适应于机械制造、天然气/自来水管、铁路、石油管道、电建、化工及建筑等行业的野外施工、抢修、高空作业的长时间使用。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

负载持续 % 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

旋转摩擦式塑料焊接机是如何工作的?

本田动力汽油发电电焊机190A旋转摩擦式塑料焊接机一般用来焊接两个圆形热塑性塑料工件。焊接时，一个工

件被固定在底模上，另一个工件在被固定的工件表面进行自转运动。由于有一定

的压力作用在两个工件上，工件间摩擦产生的热量可以使两个工件的接触面熔化

并形成一個禁固且密闭的结合。