

镀锌板风量调节阀厂家 辽宁风量调节阀 迅森净化设备质量可靠

产品名称	镀锌板风量调节阀厂家 辽宁风量调节阀 迅森净化设备质量可靠
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

产品详情

调节阀

- 1、电动组合风阀主要用于区间隧道通风系统、截面较大的风道上。主要由槽钢底框架、模块化的多个单体多叶风阀、联杆传动机构、角行程电动执行机构等部件采用标准紧固件连接组装而成。
- 2、电动风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中的中央空调末端配件，一般用在空调，通风系统管道中，用来调节支管的风量。
- 3、电动二通阀由驱动器与阀体两部分组成，驱动器由同步电机驱动，具备弹簧复位及手杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。通过风机盘管送风，以实现温度的自动调节。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，过滤器，中效过滤器，镀锌板风量调节阀，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转到 90° 时，阀门则全开状态。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。

风量调节阀

风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件，一般用在空调，通风系统管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。

特点：

(1)对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。

(2)风量调节阀叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。

(3)通过试验测定，风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好。

结构特征：

(1)该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。

(2)风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后，以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成;叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，辽宁风量调节阀，两片合成点焊插方轴，或2毫米G235钢板冷压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。

(3)该调节阀分手动、电动，按所用材料分:铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。在安装消防排烟防火阀之前或在安装以后的使用中应定期进行关闭动作试验，建议每半年至一年进行一次。本公司承接净化工程的设计及安装，镀锌板风量调节阀厂家，欢迎新老客户的到来。

1、风量调节阀是装于空调风管上面的。2、(主管)一般装在主管出风管、回风管靠近风机处。3、(支管)一般是为了调节每个支管的风量，例如靠近风机的支管风量会比更远的支管同种情况下风量大，所以阀门会开的小点。4、(干管)同(支管)

山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，电动风量调节阀批发，我们在生产过程中严格把关每一道工序，让每个客户收到满意的产品。山东迅森净化设备有限公司主要生产净化机组，风机箱，风淋室，高效过滤器，中效过滤器，初效过滤器，送风口，调节阀等产品，本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎广大用户咨询指导。本公司承接净化工程的设计及安装，欢迎新老客户的到来。

镀锌板风量调节阀厂家-辽宁风量调节阀-迅森净化设备质量可靠由山东迅森净化设备有限公司提供。3、阀门动作应可靠，关闭时应严密，其允许漏风量应符合相关规定。山东迅森净化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。迅森净化设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！