

# 韵朗物资贸易 不锈钢角钢 武汉角钢

产品名称	韵朗物资贸易 不锈钢角钢 武汉角钢
公司名称	武汉韵朗物资贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区德成钢茂大世界东区8 15号
联系电话	13971524479 13971524479

## 产品详情

角钢的分类：通常根据角钢的两边的规格不同来分，武汉角钢，分为等边角钢和不等边角钢。

一、等边角钢，两个边长度相同的角钢。

二、不等边角钢，两个边长度不一样的角钢。不等边角钢还根据两个边厚度的区别，分成不等边等厚角钢和不等边不等厚角钢。

角钢的特点：

一、角型的构造使其具有良好的支承强度。

二、同等支承强度下，角钢的重量较轻，不等边角钢，消耗材料较少，节约成本。

三、施工较灵活，占用空间较少。

镀锌角钢酸洗-洗涤-浸渍助剂电镀溶剂-烘烤干预热-悬挂电镀-冷却-钝化-清洁-研磨-热镀锌完成。镀锌层热镀锌角钢厚度均匀，可达30-50um，可靠性好。镀锌层与钢冶金结合，不锈钢角钢，成为钢表面的一部分。因此，热浸镀锌角钢的涂层耐久性相对可靠。热浸镀锌角钢由角钢制成，因此被归类为角钢。

冷镀锌工艺用于保护金属免受腐蚀。因此，锌填料涂层用于通过任何涂覆方法涂覆受保护的表面。干燥后，形成锌填料涂层，其在干涂层中含有锌(高达95%)。适合于修复工作(即在修复过程中，只有在受保护的钢材表面损坏，只要修复表面可以重新涂层)。冷镀锌工艺用于各种钢产品和结构的腐蚀保护。

武汉角钢厂家把角钢称为角铁，是一种长钢带，两侧相互垂直。有等角钢和不等角钢。等角钢的规格以毫米的边宽×侧宽×侧厚度表示。例如，“30×30×3”是指边宽为30mm，边厚为3mm的等边角钢。

它也可以用型号表示，型号是边宽的厘米数，热镀锌角钢，角钢厂家介绍该模型未指出同一模型中不同

侧面厚度的大小。因此，角钢的侧边宽度和厚度填写在合同和其他文件中，并且该模型不能单独使用。  
热轧等角钢的规格为2#-20#。

韵朗物资贸易(图)-不锈钢角钢-

武汉角钢由武汉韵朗物资贸易有限公司提供。武汉韵朗物资贸易有限公司是湖北武汉,钢结构的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在韵朗物资领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创韵朗物资更加美好的未来。