

广东艾默生EPC4860/1000-FA1室外通信壁挂高频开关电源柜

产品名称	广东艾默生EPC4860/1000-FA1室外通信壁挂高频开关电源柜
公司名称	聚能阳光电源科技(北京)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:EPC4860 规格:48V60A
公司地址	北京市昌平区回龙观镇朱辛庄1-46栋第45栋4505
联系电话	17731889142

产品详情

艾默生EPC4860/1000-FA1户外电源六大主要性能特点

EPC4860/1000-FA1户外电源集艾默生性能可靠的通信电源系统和品质卓越的户外防护机柜于一体，为各种户外通信设备提供可靠的一体化

能源解决方案。系统集成智能温控通风系统、交直流配电、防雷、通信电源、电池安装空间。高防护等级的机柜和先进的温控设计保证

系统在户外恶劣环境下的可靠运行.

一、应用范围

户外移动微基站

接入网点/直放站

RRU独立供电的3G基站

二、系统配置

48V60A R48-1000 2-3个 MA455U11 -南方型

三、交直流配电

交流输入 40A/2P × 1路 含C级防雷

电池接入 63A/1P × 1路

直流输出 16A × 4路电池保护

四、电源系统参数

输入电压范围 85 ~ 300VTN以及TN子系统

输入频率范围 45 ~ 65Hz

额定输出电压 -48V

输出电压范围 -42 ~ -58V

五、机柜性能指标

电源及设备仓防护等级 IP45

电池仓防护等级 IP45

工作温度范围 -10 ~ 45

南方型

六、机械参数

整体机柜尺寸 630mm(高) × 500mm(宽) × 400mm(深)

电池仓内尺寸 280mm(高) × 470mm(宽) × 340mm(深)不含电池挡板

设备重量 35Kg不含电源模块和电池

以上便是艾默生EPC4860/1000-FA1户外电源六大主要性能特点。