

山东柴油流量计 DN50椭圆齿轮流量计

产品名称	山东柴油流量计 DN50椭圆齿轮流量计
公司名称	青岛浩临自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浩临 型号:HLLC 产地:山东
公司地址	城阳区流亭
联系电话	18678616860

产品详情

山东柴油流量计 DN50椭圆齿轮流量计

山东浩临椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种，用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流 椭圆齿轮流量计图片量。它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。

椭圆齿轮流量计的特点 流量测量与流体的流动状态无关，这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。粘度愈大的介质，从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小，因此核测介质的粘皮愈大，泄漏误差愈小，对测量愈有利。

椭圆齿轮流量计计量精度高，适用于高粘度介质流量的测量，但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死，以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时，也会引起测量误差。编辑本段椭圆齿轮流量计的安装 椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道。若液体内含有固体颗粒，则必须在管道上游加装过滤器；若含气体应安装排气装置。椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时，应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。