

怎么判断阴离子阳离子 新奇化工厂 珠海阴离子

产品名称	怎么判断阴离子阳离子 新奇化工厂 珠海阴离子
公司名称	巩义市新奇化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市河洛镇
联系电话	15515754688

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市新奇化工厂

洗砂厂专用聚丙烯酰胺的物化性质

洗砂厂专用聚丙烯酰胺的物化性质:

(1) 洗砂厂专用聚丙烯酰胺：无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、，阴离子聚丙烯酰胺供应，温度超过120 时易分解，絮凝，沉降，补强等作用。

(2) 洗砂厂专用聚丙烯酰胺非离子：为大分子链上不含离子基团，但酰胺基与许多物质，如粘土.纤维素等能产生氢键。因吸附架桥而絮凝。

(3) 洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子酰胺：本品水溶液是高分子电解质。带有正电荷(活性基)。对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚，并能强化固液分离过程。

洗砂厂专用聚丙烯酰胺的种类：

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阴离子(PAMA) 分子量600-1800万

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子(PAMC) 分子量600-1200万

非离子洗砂厂专用聚丙烯酰胺(PAMN) 分子量500-600万

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子的配比浓度：

- 1、用于污泥脱水时，建议配比浓度0.1-0.3%，搅拌时间50分钟投加使用。
- 2、实验时，取100ml废水，缓慢滴加PAM溶液，pam阴离子价格，每次约0.5ml，根据根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定***合适的药剂。
- 3、适用于制药厂、皮革厂、印染污泥、化工污泥、造纸厂、污水处理厂等，吨废水添加干粉量为10-20g. 洗砂厂专用聚丙烯酰胺厂家供应各类水处理药剂奈曼旗絮凝剂、活性炭、滤料。

聚丙烯酰胺配成及使用方法

聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因（-CONH₂），能于分散于溶液中的悬浮粒子吸附和架桥，有着极强的絮凝作用，它能够加速悬浮液中的粒子的沉降，有非常明显的加快溶液的澄清，怎么判断阴离子阳离子，促进过滤等效果，所以广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。

聚丙烯酰胺配成及使用方法

1. 配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。
2. 因本产品适用的水体PH值范围比较广泛，一般投加量为0.1-10ppm（0.1-10mg/L）。
3. 充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉，防止出现大块絮团和鱼眼现象而引起的阻塞管道和泵。
4. 搅拌速度一般为200转/分钟为宜，时间不少于60分钟，适当提高水温20-30摄氏度，可加速溶解。药液温度应小于60度。
5. 确定加药量。使用前先通过实验确定用量。因用量过低，不起作用，用量过高，反而起反作用，超过一定浓度时，PAM不但不絮凝，反而分散稳定使用。

巩义新奇化工污水絮凝剂聚丙烯酰胺——厂家直销——技术咨询【13603713124】在线QQ:2462115106

钢铁厂污水处理站将污水中的悬浮物絮凝沉淀后，会形成大量的污泥，珠海阴离子，污泥需要进行脱水压滤处理。在脱水过程中需要使用污泥处理药剂，聚丙烯酰胺pam无疑的选择。由于聚丙烯酰胺pam的种类较多，不同钢铁厂污泥的成分也会有所不同，建议现场技术人员根据现场污水的具体情况进行选型。不过，对于钢铁行业有机污泥脱水处理一般使用的是阳离子型聚丙烯酰胺。

其实聚丙烯酰胺pam在钢铁厂污水处理过程中主要用于两个环节：污水絮凝沉淀环节，大多使用阴离子型；污泥脱水处理环节，大多使用阳离子型。钢铁厂污泥脱水聚丙烯酰胺pam的选择与使用是需要一定的技术基础的，不能随便选用。阳离子型聚丙烯酰胺pam的种类较多，钢铁厂污泥处理工艺不同，对于聚丙烯酰胺型号的选定有很大的影响。

聚丙烯酰胺阳离子型一般分为弱、中、强阳，对于钢铁厂污泥处理一般选用中强阳离子。巩义新奇化工公司代理的进口三菱中强阳离子聚丙烯酰胺，对于钢铁厂污泥处理具有较好的脱水效果，无论现场污泥脱水压滤机是带式机、离心机、板框机都有相应的型号可分别达到较好的脱水效果。

怎么判断阴离子阳离子-新奇化工厂(在线咨询)-珠海阴离子由巩义市新奇化工厂提供。“酰胺,阳离子,阴离子,非离子,絮凝剂”选择巩义市新奇化工厂，公司位于：河南省巩义市河洛镇，多年来，新奇化工厂坚持为客户提供好的服务，联系人：刘龙。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新奇化工厂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事PAC净水剂，聚合氯化铝用途，污水处理与聚合氯化铝的厂家，欢迎来电咨询。