怎么判断阴离子阳离子 新奇化工厂 珠海阴离子

产品名称	怎么判断阴离子阳离子 新奇化工厂 珠海阴离子
公司名称	巩义市新奇化工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市河洛镇
联系电话	15515754688

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者: 巩义市新奇化工厂

洗砂厂专用聚丙烯酰胺的物化性质

洗砂厂专用聚丙烯酰胺的物化性质:

- (1) 洗砂厂专用聚丙烯酰胺: 无色或淡黄色稠胶体、无臭、中性、溶于水、不溶于乙醇、,阴离子聚丙烯酰胺供应,温度超过120 时易分解,絮凝,沉降,补强等作用。
- (2)洗砂厂专用聚丙烯酰胺非离子:为大分子链上不含离子基团,但酰胺基与许多物质,如粘土.纤维素等能产生氢键.因吸附架桥而絮凝。
- (3) 洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子酰胺:本品水溶液是高分子电解质.带有正电荷(活性基).对悬浮的有机胶体和有机化合物可有效地凝聚,并能强化固液分离过程。

洗砂厂专用聚丙烯酰胺的种类:

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阴离子(PAMA) 分子量600-1800万

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子(PAMC) 分子量600-1200万

非离子洗砂厂专用聚丙烯酰胺(PAMN) 分子量500-600万

洗砂厂专用聚丙烯酰胺阳离子的配比浓度:

- 1、用于污泥脱水时,建议配比浓度0.1-0.3%,搅拌时间50分钟投加使用。
- 2、实验时,取100ml废水,缓慢滴加PAM溶液,pam阴离子价格,每次约0.5ml,根据根据生成的矾花大小及絮体紧密程度、上清液清澈度、沉降速度、投加量等来确定***合适的药剂。
- 3、适用于制药厂、皮革厂、印染污泥、化工污泥、造纸厂、污水处理厂等,吨废水添加干粉量为10-20g. 洗砂厂专用聚丙烯酰胺厂家供应各类水处理药剂奈曼旗絮凝剂、活性炭、滤料。

聚丙烯酰胺配成及使用方法

聚丙烯酰胺分子中具有阳性基因(-CONH2),能于分散于溶液中的悬浮粒子吸咐和架桥,有着极强的 絮凝作用,它能够加速悬浮液中的粒子的沉降,有非常明显的加快溶液的澄清,怎么判断阴离子阳离子,促进过滤等效果,所以广泛用于水处理及电力、采矿、选煤、石棉制品、石油化工、造纸、纺织、制糖、医药、环保等。

聚丙烯酰胺配成及使用方法

- 1. 配成0.2%浓度的水溶液以实用中性不含盐的水为宜。
- 2. 因本产品适用的水体PH值范围比较广泛,一般投加量为0.1-10ppm(0.1-10mg/L)。
- 3. 充分溶解。要求溶解时将水体充分搅拌起来后再缓慢、均匀加入药粉,防止出现大块絮团和鱼眼现象 而引起的阻塞管道和泵。
- 4. 搅拌速度一般为200转/分钟为宜,时间不少于60分钟,适当提高水温20-30摄氏度,可加速溶解。药液温度应小于60度。
- 5.确定加药量。使用前先通过实验确定用量。因用量过低,不起作用,用量过高,反而起反作用,超过一定浓度时,PAM不但不絮凝,反而分散稳定使用。

巩义新奇化工污水絮凝剂聚丙稀酰胺——厂家直销———技术咨询【13603713124】 在线QQ:2462115106

钢铁厂污水处理站将污水中的悬浮物絮凝沉淀后,会形成大量的污泥,珠海阴离子,污泥需要进行脱水压滤处理。在脱水过程中需要使用污泥处理药剂,聚丙烯酰胺pam无疑的选择。由于聚丙烯酰胺pam的种类较多,不同钢铁厂污泥的成分也会有所不同,建议现场技术人员根据现场污水的具体情况进行选型。不过,对于钢铁行业有机污泥脱水处理一般使用的是阳离子型聚丙烯酰胺。

其实聚丙烯酰胺pam在钢铁厂污水处理过程中主要用于两个环节:污水絮凝沉淀环节,大多使用阴离子型;污泥脱水处理环节,大多使用阳离子型。钢铁厂污泥脱水聚丙烯酰胺pam的选择与使用是需要一定的技术基础的,不能随便选用。阳离子型聚丙烯酰胺pam的种类较多,钢铁厂污泥处理工艺不同,对于聚丙烯酰胺型号的选定有很大的影响。

聚丙烯酰胺阳离子型一般分为弱、中、强阳,对于钢铁厂污泥处理一般选用中强阳离子。巩义新奇化工公司代理的进口三菱中强阳离子聚丙烯酰胺,对于钢铁厂污泥处理具有较好的脱水效果,无论现场污泥脱水压滤机是带式机、离心机、板框机都有相应的型号可分别达到较好的脱水效果。

怎么判断阴离子阳离子-新奇化工厂(在线咨询)-珠海阴离子由巩义市新奇化工厂提供。"酰胺,阳离子,阴离子,非离子,絮凝剂"选择巩义市新奇化工厂,公司位于:河南省巩义市河洛镇,多年来,新奇化工厂坚持为客户提供好的服务,联系人:刘龙。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。新奇化工厂期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事PAC净水剂,聚合氯化铝用途,污水处理与聚合氯化铝的厂家,欢迎来电咨询。