

柬埔寨康明斯售后点 原装康明斯发电机油水分离器

产品名称	柬埔寨康明斯售后点 原装康明斯发电机油水分离器
公司名称	康柴发电机（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
联系电话	13600409663 13600409663

产品详情

业的发电机组厂家，介绍发电机组清除胶质和积碳的方法。

厂普遍采用的方法还是把发动机拆卸后再进行清洗。这种方法，不但费时费力费钱，而且效果并不理想。更无法对油箱和油箱中的胶质进行清除，同时也不适合当今汽因为当今的汽车发动机是在恒温无尘超静环境下按严格的工艺要求进行装配的。如果拆卸清洗后再重新装配，原装康明斯发电机润滑油，其动力、密封性能是无法与原始性能相比的。

现在可不必再为此可以完全清除积碳，重享驾驶乐趣。

在使

上柴油发电机组

l 柴油应用黑铁管输送。严禁使用铸铁和铝制管道接头，因为它们结构疏松易渗漏燃油；

l 不可使用电镀管、接头和油箱。否则燃油中的硫与油箱冷凝液化合生成硫酸腐蚀镀层，产生碎屑堵塞燃油泵和滤清器；

l 尽管铜管早已被用做柴油输送管，但长期存储时铜管中柴油易聚合变浓，原装康明斯发电机油水分离器，导致喷油嘴堵塞；

l 燃油进回油阻力、流量和消耗量的值由机组技术规范规定；

l 燃油软管应具有耐油性；采用的型式应考虑维修接近性；

l 燃油软管至少应能承受1720Kpa的工作压力，且能适应于在介质温度范围为-40 ~ 94 的条件下工作。

软管在弯曲时不应起皱，且能抗磨损。为了使供油系统的零件可以有某些相对运动而接入一段柔性软管的话，燃油管可以选用钢管。一般不选用钢管，因为钢管易产生工作硬化，导致连接时发生脆裂；

I 燃油的吸油管路偶尔也会出现燃油倒流回燃油箱的现象，特别是在可能将燃油滤清器吸空，从而增加再次起动的时间，进口康明斯发电机水套加热器，以便再次对燃油系统注满燃油。同时，将增加蓄电池容量的损耗或者增加空气起动气罐的空气消耗量。为避免上述现象的发生，在靠近油箱的进口出的吸油管中，可安装一个防止燃油倒流的单向阀；

发电机组安装适用范围

本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油发电机组及附属设备的安装与调试工作，柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA；并适用于设置在建筑物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。

2 施工准备

2.1 原材料半成品的要求

2.1.1 各种规格的型钢：型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀，并有材质证明。

2.1.2 螺栓：均采用镀锌螺栓，并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。

2.1.3 导线与电缆：各种规格的导线与电缆，要有出厂合格证。

2.1.4 其他材料：绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、。

2.2 主要机具

汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚杠、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。

康柴发电机（深圳）有限公司，联系人：余先生，经营康明斯，鹤岗康明斯发电机，上柴，玉柴，潍柴等品牌柴油发电机组销售、出租、维修、回收及噪声治理、废气处理、产品功率范围覆盖1至2000KW/千瓦，涉及深圳、广州、东莞、惠州、佛山、中山、珠海、汕头等地区。下述内容仅供参考，更多型号请访问康柴。

柬埔寨康明斯售后点-原装康明斯发电机油水分离器由康明斯（深圳）电力技术有限公司提供。康明斯（深圳）电力技术有限公司是从事“康明斯发电机,发电机出租,发电机维修”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙纪伟。同时本公司还是从事东莞发电机维修，东莞发电机出租，东莞发电机保养的服务商，欢迎来电咨询。