

360袋布袋除尘器 鹰潭布袋除尘器 德源环保

产品名称	360袋布袋除尘器 鹰潭布袋除尘器 德源环保
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

布袋除尘器灰斗堵灰解决办法灰斗布置在袋室的下部，它除了存放收集下来的粉尘以外，还作为下进气总管使用，当含尘气体进入袋室前先进入灰斗，由于灰斗容积较大，使得气流速度降低，鹰潭布袋除尘器，加之气流方向的改变，使得较粗的尘粒在这里得到分离，灰斗下部布置有粉尘输送设备，出口还设有翻板阀等锁风设备，可连续进行排灰。生产中可能会出现灰斗中粉尘积存量过多、堵灰，袋式除尘进风口可能被堵塞，120布袋除尘器，使得袋式除尘器阻力升高积粉过多，甚至可能淹没除尘布袋，影响袋式除尘器除尘效率。除尘器灰斗堵灰对除尘器的安全、稳定运行带来严重隐患的同时还会导致烟气无法实现达标排放，如对灰斗紧急卸灰还会导致厂内严重的环境污染、造成恶劣影响。

炼钢厂烧结机机尾电除尘器改造电袋复合除尘器技术烧结机尾烟气性质

- 1、烧结机尾平均烟气温度80-150 ，经带式冷却机等吸尘点混风后，温度一般在80-120 ，波动范围不大。
- 2、烟气湿度小，含水率约3%~5%。
- 3、粉尘含铁量和烧结矿的含铁量相近，Fe在50%以上，CaO占10%左右、SO₂在10%以下，48布袋除尘器，其余为少量MgO等。
- 4、粉尘比电阻10⁹~10¹⁰ .cm。
- 5、具有颗粒粗、磨琢性强等特点。

CJ/A型冲激式除尘器适用于干净化非纤维性，360袋布袋除尘器，无腐蚀性的温度不高于300 的含尘气体。适用于冶金、煤炭、化工、铸造、发电、建筑材料及耐火材料等企业。在用于具有粘性的生石灰运输系统中的除尘亦能获得很好的效果，这是CCJ/A型冲激式除尘器的又一突出优点。

CCJ/A型冲激式除尘器溢流箱的水封高度是按机组分雾室内负压不大于400毫米水柱或正压不大于150毫米水柱设计的，非此使用条件，需另行设计溢流箱。

360袋布袋除尘器-鹰潭布袋除尘器-德源环保(查看)由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德源环保——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县德商路东新临武路南，联系人：董经理。