

消防排烟天窗采光 周口采光排烟天窗 永业通风器招商

产品名称	消防排烟天窗采光 周口采光排烟天窗 永业通风器招商
公司名称	聊城市永业通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园
联系电话	18063553332

产品详情

采光排烟天窗

通风气楼施工流程及注意事项 前期准备及要求

根据现场的施工进度安排，提前2~3天将计划中的材料运输至现场，以保证工程的顺利施工。

所有材料运至施工现场后，根据材料的特点进行分类堆放。1)骨架

骨架直接堆放在平整的地面上，在骨架与地面之间使用方木进行隔离，已防止被泥浆污染。2)围护板 围护板为薄钢板**成型，本身具有怕折怕污染的特性，所以其堆放要至于平整的场地上，并使用方木与地面隔离，同时保证板材形成高低堆放，以利于板材中的冷凝水的排放。板材堆放地点要远离施工现场的钢材加工范围，防止铁屑飞溅难以清除，造成板材表面生锈。3)配套附件 工程中所有使用的配件如螺栓、自攻钉、胶泥、硅胶等按照品种规格分类堆放与工地临时仓库中，并有专人管理。

采光排烟天窗

屋顶通风器也叫屋面自然通风器，是目些厂房、家庭等其他一些建筑中使用较多的一种通风工具。这种通风器遇到暴雪天气时也是需要承受的，那么它的雪荷载能力取决于哪些因素呢？

屋面通风器雪荷载能力取决于钢构架的设计形式、钢构架的材料规格和挡雨板的厚度等因素，排烟采光天窗多少钱，其中构件材料规格的选择非常重要，消防排烟天窗采光，首先应完全保证满足风雪荷载要求，同时也要避免无必要的选用过大规格。

钢结构通风气楼适用于以采光为主，通风为辅的建筑;钢结构通风气楼完全开启时，排烟量，一字型天窗开启角度为90°。钢结构通风气楼窗体上面与安装面平行，风阻系数小。通风天窗的气密、钢结构通风气楼适用于以采光为主，通风为辅的建筑;钢结构通风气楼完全开启时，排烟量，一字型天窗开启角度为90

° 钢结构通风气楼窗体上面与安装面平行，风阻系数小;天窗的气密、水密、抗风压性能均符合GB/T7106-2008的规定;采光性能符合GB/T11976-2002的规定通风天窗——别称屋顶通风器或通风气楼，是一种利用自然空气循环气流向上浮动的原理，周口采光排烟天窗，利用自身的圆弧形装置，借助自然风力，将室内污浊气流排出室外;随着现代化企业对生产环境的要求提高，通风天窗的外形和良好的通风效果被越来越多的企业选择，即节约运行成本(利用自然通风不产生任何费用)又解决了通风问题。

消防排烟天窗采光-周口采光排烟天窗-永业通风器招商(查看)由聊城市永业通风设备有限公司提供。聊城市永业通风设备有限公司是从事“ 屋顶轴流风机,屋顶通风天窗,畜牧负压风机,屋顶风帽 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。同时本公司还是从事永业太原通风天窗，兰州通风气楼，石家庄屋顶通风天窗的厂家，欢迎来电咨询。