

阀门O型橡胶密封圈 瑞恒橡塑 O型橡胶密封圈

产品名称	阀门O型橡胶密封圈 瑞恒橡塑 O型橡胶密封圈
公司名称	日照瑞恒橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇鸡山沟村
联系电话	17863350688 17863350688

产品详情

橡胶o形圈的保存条件

O形环受各种外部环境因素的影响，如变形、氧气、臭氧、光、热源、湿度、油或化学溶剂等。O形环可能会因其物理和化学性质的变化而失效。基本规定了橡胶密封件的储存、清洁和维护。

1:温度:5-25 是理想的储存温度。避免接触热源和阳光。从低温储存中取出的密封件应在使用前置于20 的环境中。

2:湿度:仓库的相对湿度应低于70%，以避免过于潮湿或过于干燥和冷凝。

3:照明:避免阳光和含有紫外线的工光源。防紫外线包装袋提供了的保护。建议仓库的窗户涂上红色或橙色的油漆或薄膜。

辐射:避免电离辐射对密封件的损坏。

O形圈(O型橡胶密封圈)的安装注意事项

一、安装O形圈(O型橡胶密封圈)的要求?在安装O形圈(O型橡胶密封圈)之前，检查以下各项：?

1.引入角是否按图纸加工?锐边是否倒角或倒圆;?

2.内径是否去除毛刺?表面有无污染;?

- 3.密封件和零件是否已涂抹润滑脂或润滑液(要保证弹性体的介质相容性，推荐用所密封的液体来润滑);?
- 4.不得使用含固体添加剂的润滑脂，如二硫化钼、硫化锌。?

对于橡胶O形圈，变形意味着不能保证气密性。虽然这似乎不是一个大问题，但它经常导致液压系统泄漏。在严重的情况下，甚至可能发生机器故障，导致财产甚至人员伤亡。我们如何避免O形圈变形？首先，阀门O型橡胶密封圈，橡胶密封圈的选择必须做好。其摩擦系数必须低，O型橡胶密封圈型号，润滑必须到位。其接触面必须光滑，无粗糙和污渍。在安装过程中，O型橡胶密封圈，必须确保同轴安装，偏心不得过大。同时，必须保证密封系统的合理性，不能出现尺寸误差过大的现象。

阀门O型橡胶密封圈-瑞恒橡塑-O型橡胶密封圈由日照瑞恒橡塑制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照瑞恒橡塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!