

批发1W2.5-12漩渦泵小型锅炉给水泵

产品名称	批发1W2.5-12漩渦泵小型锅炉给水泵
公司名称	福州晋安区五星锅炉配件行
价格	820.00/件
规格参数	品牌:上海天泉 型号:1W2.5-12 材质:铸铁
公司地址	中国 福建 福州市晋安区 福州市塔头路328号顺意园公寓3#5号店面
联系电话	86-059187324489 13600825626

产品详情

品牌	上海天泉	型号	1W2.5-12
材质	铸铁	驱动方式	电动
用途	小型锅炉给水, 造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌	泵轴位置	卧式
性能	无泄露	叶轮数目	单级
流量	2.5 (m ³ /h)	扬程	120 (m)
转速	2900 (rpm)	轴功率	2.64 (kW)
吸入口径	DN25 (mm)	排出口径	DN25 (mm)

1w2.5-12单级漩渦泵

w型单级直联漩渦泵是我厂生产多年的老产品, 具有结构简单, 使用安全可靠, 维修保养方便, 体积小, 重量轻等优点。本产品性能稳定可靠, 达到国内同类产品先进水平。由于以上特点, 我厂生产的w型单级直联漩渦泵深得全国广大用户的拥护与信任。

w型单级直联漩渦泵是供输送清水和物理化学性质类似于水的液体之用, 使用温度不得超过90℃, 常用于小型锅炉给水的配套, 在造船、轻纺、化工、冶金、机械制造、水产养殖、固定消防稳压、热交换机组、农业远程喷灌等各工业部门都有广泛的应用。

泵型号意义说明: 1——泵的进口直径为1英寸, w——漩渦泵, 2.5——泵流量2.5m³/h, 12——泵扬程为12x10m

1w2.5-12性能表

流量	扬程	转速	轴功率	电极功率	效率	汽蚀余量
2.5m ³ /h	120m	2900r/min	2.64kw	3kw	31%	6.1

泵的结构

本泵采用泵与电极直联结构，其进水口为水平方向，吐出口垂直向上。从泵端看，泵为逆时针转动。叶轮可在悬臂轴上自由滑动，运转时能自动调正叶轮两面的间隙，外隔板可借助于叶轮上的两螺孔与叶轮一起拆出。叶轮，内隔板采用9-4铝铁青铜，轴采用不锈钢，轴密封采用新型机械密封。本泵性能稳定，结构简单，拆装方便。

注意事项

- 1.泵在起动前，需向泵内及进口管路内注满液体，泵内没有液体时，绝不允许起动运转，以免烧掉机械密封。
- 2.起动前必须打开出口阀门，以减轻电极起动负荷。
- 3.输送液体内切不可混有颗粒杂质，以防进入泵内，打坏叶轮。
- 4.泵检修时，除调换易损件外，一般还须调换配用电机的轴承。
- 5.当需要泵在小于额定流量工况下连续运行时，可采用回流的办法（从泵出口回流一部分液体至进口，其间用阀门加以控制，此时出口阀可全开），不要采用直接关小出口阀的办法，以防止电机超负荷运行。