

# 工业冷却塔安装方案 帅尔杰冷却塔 襄阳工业冷却塔

产品名称	工业冷却塔安装方案 帅尔杰冷却塔 襄阳工业冷却塔
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25 栋
联系电话	13995792589

## 产品详情

- 1、淋水填料应根据设计、安装要求进行组装。成型片的设计长度一般分为1.0、1.25、1.5、2.0米四个规格，以供不同工程设计选用。考虑到安装检修的方便，每个单元组装块体积不宜超过0.5立方米。
- 2、淋水填料采用粘结式组装时，应在平整地面上进行。现场的环境温度不得低于5℃。装完一组后必须立即用平钢板压紧，防止因成型片本身的翘曲而成脱胶，在粘结剂干燥固结后方可挪动位置置于平整的地面上，堆放高度不宜超过2米。防止长期曝晒。
- 3、应根据塔内平面布置情况，有计划地切割小块填料填充不规则空隙。组装块之间应挤紧填满。填料与塔壁、竖井、柱梁之间也应挤紧填满，襄阳工业冷却塔，缝隙不得超过20毫米。

圆形玻璃钢冷却塔相较于其它种类的冷却塔来说，更加适合于工业设备降温，工业冷却塔报价，低噪声型冷却塔适合于空调制冷等一般水温的冷却。接下来为大家介绍的是它的几个组成特点。

- 1、塔体受力结构：为钢结构，增设了晶格式多向斜撑整塔刚性好，工业冷却塔安装方案，运行的振动幅0.15mm.钢结构采取了加强防腐措施，镀锌后涂环氧沥青漆或氯磺化聚乙烯二道。
- 2、围护结构：为聚酯玻璃钢，质轻高强耐腐蚀，抗老化。
- 3、风筒：为动能回收型，气流组织合理、玻璃钢材质、质轻高强耐腐蚀。

4、风机：叶片材质为环氧玻璃钢，叶片为机翼型，内充填发泡塑料，工业冷却塔公司，风机气动合理、风量大、噪声低、耐腐蚀。

5、减速机：水平卧式、噪声低、油润骨可靠、检修方便。

我们生产的玻璃钢冷却塔的部件制造方面，首要是使用耐老化的玻璃钢树脂制造而成，其产品在必要程度上是依照、满足其用户要求。

风机方面可配用铝合金和玻璃钢风机，两者都具有塔机匹配合理、风量可调、噪声低等特色电机风力系统，我们配备的玻璃钢冷却塔电机、减速机，具有工作平稳、能耗低（可调）、寿命长、噪声低、耐高温等优、特性能。

玻璃钢冷却塔的布水体系，在进行操作的过程中也可以依据其用户的要求在必定、必要程度上选用的布水器或者是管式配水布水体系，在进行制造的过程中其冷却塔布水体系具有配水均匀，修理便利等特色。

工业冷却塔安装方案-帅尔杰冷却塔(在线咨询)-襄阳工业冷却塔由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。行路致远，砥砺前行。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品代理具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!