

# 果冻状锅炉阻垢剂水质调节剂除垢剂

产品名称	果冻状锅炉阻垢剂水质调节剂除垢剂
公司名称	福州晋安区五星锅炉配件行
价格	260.00/桶
规格参数	型号:DZFXL 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	中国 福建 福州市晋安区 福州市塔头路328号顺意园公寓3#5号店面
联系电话	86-059187324489 13600825626

## 产品详情

型号	DZFXL	化学成份	多元有机磷酸盐、聚羧酸、分散剂、消泡剂、乙二醇生物、藻朊酸、腐植酸、木质素等
用途	锅炉阻垢剂	品牌	天津
类型	锅炉水质调节剂	外观	黑棕色果冻状
有效物质含量	80(%)	含量	90(%)
PH值使用范围	9.5-9.8	参考用量	锅炉水容量吨位×24小时×8克=每天用药量(分三班加入)

d z f x l 锅炉水质调节剂

(物、化锅炉阻垢剂)

本产品是化工部天津化工研究院研制生产的一种新型高效锅炉阻垢剂，二年列为化工部重点推广产品，深受锅炉用户欢迎。

本产品有优异的阻垢性能,使用简单、安全、节能、成本低、无毒、无味,对炉体无腐蚀,能在碱性的介质下除垢。

应用效果：

本产品能防止水垢的生成，还能够将系统中的老垢溶解，并将其转化为污泥，然后经排污去除。它能够使污泥呈流动状态，使其不会堵塞仪表和阀门，还能阻止系统中任何腐蚀。本产品是一种多组分的物质，其中有机组分起物理作用，无机组分起化学作用，这些组分之间的相互作用是非常复杂的。

## 成分：

本产品主要由多元有机磷酸盐、聚羧酸、分散剂、消泡剂、乙二醇生物、藻朊酸、腐植酸、木质素等化合而成。

## 适用范围：

本产品适用于各种类型的中、低压锅炉、蒸汽发生器、工业循环冷却水系统和各种用途的采暖设备。

## 使用方法：

在锅炉的正常运行中，只需将规定量的药物由加药器直接加入炉内，在使用过程中，排污后加药，排污次数一般为每班一至二次。如排污过频、过量会影响炉的碱度，该产品能调节炉水pH值，如pH值过高时应适量加大排污量和补充给水进行调节；如pH值低可增加一些用药量，确保pH值10-12即可。

## 用量：

(一)新安装锅炉未结垢，一般用药量为：锅炉水容量吨位 × 24小时 × 8克 = 每天用药量(分三班加入)。

(二)锅炉内已结垢，并有积存老垢，一般用药量为：锅炉水容量吨位 × 24小时 × 6克 × (8-10)倍 = 每天用药量(分三班加入)，十天为一周期，一般为三个周期，并且每周期逐步减半用药量。

## 蒸汽锅炉标准值集中供热系统标准值

残余硬度:oppm,以caco3计 残余硬度:oppm,以caco3计

碱度:10-20mval/l 碱度:1-3mval/l

电导率:低于7000us/cm pH值:9.5-9.8

外观:透明且无污泥