

电厂保温岩棉管壳厂家严格选材

产品名称	电厂保温岩棉管壳厂家严格选材
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

电厂保温岩棉管壳厂家严格选材

岩棉管简介

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂

岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳 .

岩棉管的性能特点编辑

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

岩棉管的优点

- 1、岩棉管系以精选的玄武岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
- 2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。
- 3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

4、由于其制品不含氟（F-）、氯（CL），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

电厂保温岩棉管壳厂家严格选材

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率百分之五以下，憎水率在百分之九十八以上。

岩棉管和岩棉的区别有：

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，经再加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管。

岩棉管具有较高强度及较好弹性，具有一定耐压力、经过打褶处理的岩棉管具有较大的拉拔强度，不易起层，大大提高了牢固耐久性。有弹性，中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音，如幕墙、内墙隔断、电梯井等。高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下，有着良好的承载、抗压特性，尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。耐压岩棉板：能承载巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。

电厂保温岩棉管壳厂家严格选材