

# 薄膜连栋温室 润茂温室 薄膜连栋温室大棚

产品名称	薄膜连栋温室 润茂温室 薄膜连栋温室大棚
公司名称	青州市润茂温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市弥河镇黄泥沟村西新南环路7999号大学生创业园
联系电话	18663662002 18663662002

## 产品详情

材料作为温室项目工程的源头，要把好项目质量关，首先要从材料的选用上把好关。比如温室项目上用的钢构件，对的钢材加工除锈，在的镀锌厂热镀后，质检部门再进行检测，检测合格后才会运往工地使用。

### 技术方面的控制

项目团队有的设计人员，在每个项目开工前，温室项目经理对工程技术人员进行详细的项目培训，把本项目的难点、要点拿出来研讨，对容易出错的地方提前做好防范，这样工程技术人员在项目开工之前做到心中有数，薄膜连栋温室大棚，项目启动后按照预定的计划和步骤实施，有效避免了在施工过程中出现错误，薄膜连栋温室建设，也保证了整个项目的实施质量。

### 连栋温室

连栋温室是温室的一种升级存在，其实就是一种超级大温室，把原有的独立单间温室，用科学的手段、合理的设计、的材料将原有的独立单间模式温室连起来。

### 特点

- 1、利用空间 与传统温室相比，以连栋形式存在的温室、大棚比传统温室的利用空间是一个亮点，其利用面积远大于传统温室。
  - 2、管理方面 较传统温室更统一、操作更科学
- 、节约时间、提.

塑料大棚特点：建造容易、使用方便，投资较少，是一种简易的保护地栽培设施。随着塑料工业的发展，被普遍采用。

## 中、小棚

北面有1m高的土墙，南面为半拱圆的棚面；或是北面为半拱圆的棚面，南面为一面坡的棚面。这种棚一般为无柱棚，跨度大时，中间设1~2排立柱，以支撑棚面及覆盖防寒的草席

## 单体温室

采用圆拱型插地棚:基本要求是棚宽8米，棚长30米，肩高1.8米，薄膜连栋温室，顶高3米，拱杆采用 25 × 2mm热镀锌管，

拱杆间距1.0米，插入土中0.4m以上。材料选用热浸镀锌钢材，设计3根纵向拉杆，增强抗风抗压能力；纵向设计4道压膜槽（每边2槽）。裙边膜高40cm，上面用压膜槽固定，下边埋在泥土中，加强抗风性和密封性；第二道安装在离地140cm处，卷膜与裙边膜重复30cm。端头安装6根竖杆；每两拱杆之间安装一道压膜绳，增加抗风能力，棚四角安装防风撑，增加棚的稳定性。每座插地棚端面各安装1樘双面推拉门，门规格为1.8 × 1.4m，每座共2樘。

薄膜连栋温室-润茂温室-薄膜连栋温室大棚由青州市润茂温室工程有限公司提供。青州市润茂温室工程有限公司位于青州市弥河镇黄泥沟村西新南环路7999号大学生创业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润茂温室在农林牧渔项目合作中享有良好的声誉。润茂温室取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润茂温室全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。