

220 法兰蒸汽电磁阀 杭州荣盛

产品名称	220 法兰蒸汽电磁阀 杭州荣盛
公司名称	福州晋安区五星锅炉配件行
价格	888.00/个
规格参数	品牌:杭州荣盛 型号:ZCZ、ZCZP 材质:铸铁、不锈钢
公司地址	中国 福建 福州市晋安区 福州市塔头路328号顺意园公寓3#5号店面
联系电话	86-059187324489 13600825626

产品详情

品牌	杭州荣盛	型号	ZCZ、ZCZP
材质	铸铁、不锈钢	类型(通道位置)	二通式
连接形式	法兰	公称通径	25-300 (mm)
适用介质	水、油、气、蒸汽	流动方向	单向
零部件及配件	.	用途	自动化控制
形态	常闭式	压力环境	0-1.6MPa
工作温度	220	标准	JB/T7352-94

zcz、zczp型法兰蒸汽电磁阀

产品用途

本阀适用于水、液、气、蒸汽为工作介质,采用电信号可进行自动或远程控制工作介质管路通断的自动化元件,具有启闭迅速,性能稳定,使用方便,节能好寿命长等优点。

主要技术参数

公称通径:15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300mm

适用介质:水、油、气、蒸汽 介质温度:5-220

环境温度:-10-50 线圈允许温升:80

电源电压:ac220v 380v 36v 开阀能力:0.03-0.1mpa 0-1.6mpa

工作原理

zcz系列电磁阀是一种先导式即二次开阀电磁阀，在未通电常位时，活动阀芯封住导阀口，在阀芯自重和弹簧的作用下处于关闭常态。当线圈通电时，产生电磁力吸上活动阀芯，阀室上部压力作用减小低于下方所受的力，在压差的作用下使主阀口形成通路，电磁阀处于工作常态。

当电磁阀线圈断电后,磁场消失,在自重作用下阀芯组件复位,封闭导阀口,介质自平衡孔进入阀塞,当阀塞上下压力平衡后,阀又呈关闭常位。

安装使用注意事项

- 1.电磁阀安装时,介质流通方向必须与阀体箭头所示方向一致,阀体必须装于水平管道上,电磁阀线圈处于直立位置,本阀不可装在有溅水或漏水的地方。
- 2.安装电磁阀前应将管道彻底清理干净,通入介质必须清洁,粘度 $<4^{\circ}e$
- 3.阀前应安装过滤器防止阀芯卡死,阀后压力较大时应安装单向阀、以防止介质倒流或造成电磁阀关闭不严。
- 4.使用中应定期清洗活塞及活动阀芯吸合面上的污物。拆卸时应同时检查密封垫,发现破损应及时更换。
- 5.为了保证正常生产,应安装旁通装置,以便电磁阀发生故障及需要清洗时拆换
- 6.按铭牌规定的数值选择电源条件和控制它的继电器将电磁阀的引线接入电路,安装系统时没有接地的电磁阀应接地,以保证安全。
- 7.本阀在有爆炸性危险的场合不宜使用。

福州晋安区五星锅炉配件行是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营锅炉、福锅锅炉配件，公司位于中国福建福州市福州市塔头路328号顺意园公寓3#5号店面。福州晋安区五星锅炉配件行本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。经营项目:福锅锅炉配件,燃煤燃油蒸汽锅炉,导热油炉，电加热蒸汽锅炉,小型汽水两用生活锅炉,铝制开水炉;上海电机,风机,水泵,不锈钢立式锅炉给水泵，水处理设备,导热油,732树脂，分汽缸,耐火保温材料,各种链条炉排,手烧炉配件;油炉气炉进口燃烧机配件,油泵,油嘴,点火棒,电眼,程控器,风门执行器,燃烧筒,变压器等;闸阀,截止阀,柱塞阀,排污阀,减压阀,安全阀,疏水阀,高温球阀,止回阀,电磁阀,不锈钢阀门法兰片;锅炉电控柜,仪表仪器,水位报警器,蒸汽流量计,油流量计,除垢剂,清灰剂,各种高中压水位计，各种尺寸封头.承接锅炉除尘,除垢,保温,管道阀门安装修配工程.