

500A柴油发电电焊机工程用

产品名称	500A柴油发电电焊机工程用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

500A柴油发电电焊机工程用欧洲狮系列发电电焊机是一种高效、节能的焊接电源，亦可作碳弧气刨电源用。采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳，焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。其技术指标和焊接性能十分优异。该机适应于各种牌号焊条的直流手工电弧焊，特别适用于氢型焊条焊接碳钢、中碳钢以及合金钢构件等。广泛应用于造船、锅炉、石油、化工、电力、建筑、电力机车、汽车、摩托车等行业。

型号：GT-500TSI

电焊机参数：

额定电流：500A

电流调节：0-500A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱L：60L

保护装置：有

长宽高（mm）：2000*1000*1500

净重（kg）：950/1000

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm