

放线穿线器 电工玻璃钢穿管器 墙壁引线器

产品名称	放线穿线器 电工玻璃钢穿管器 墙壁引线器
公司名称	霸州市开发区立安电力器材厂
价格	100.00/套
规格参数	品牌:立安 型号:穿线器 产地:霸州
公司地址	河北省廊坊市霸州市开发区
联系电话	0316-7790338 14730500338

产品详情

6号架	60cm
8号架	80cm
11号架	100cm
12号架	
14号架	120cm
16号架	150cm

我们每天打造好产品，选择我们让您了解1.严苛加工生产产品。2.选材上从每一个零部件到发货包装，每一步选材，只为做良心产品。3.20多年匠心工艺，放心使用的产品。穿孔器主要特点坚固耐用，更有内芯，且不易变形，玻璃钢硬度高，经久耐用！六管支撑，双管加固，采用六管支撑，双管加固，三角稳定结构，结实更牢固。轴承是由橡胶轮移动推行，便捷，方便移动。穿线器可以根据客户的尺寸规格做，可以来电咨询，由于产品比较重，发货方式为发物流。物流到市自提。而且穿线器5-6-8mm一般为手提架子，没有轮子，其他为车架子，在有产品尺寸有少许误差，以实际产品尺寸算。

玻璃钢穿线器穿孔器通管器的使用教程十分的简单，一是应该正确的规范的使用产品，还有就是就一定要保护好牵引头，这个牵引头是穿线器的开始一端（牵引头为镀铜材质，上边有螺丝扣可以调节松紧），注意在施工过程中不要把牵引头折断。放线施工时先将牵引头对准架子上的活动滑轮，在从滑轮穿出，这样能起到保护玻璃钢穿线器外皮不被磨损，然后就可以进行穿线、拉线、绳索牵引、管道顺通等作业了。如果施工有需求要将所以穿线器全部拉出架子时，要特别注意下，因为穿线器的末端一头是固定卡在移动架子上的，这个末端卡在架子的圆环中，这个圆环是盘收玻璃钢穿线器是固定牵引头用的，所以只在全部把穿线器拉出来时注意小心别把玻璃钢穿线器的牵引头折断，施工完毕后盘收穿线器的时候也有要现将穿线器的牵引头卡在圆环中在进行盘收哟。

玻璃钢穿线器的材质有耐磨抗弯的特性，由于材质硬脆的特性，因此在施工的过程中应该保持玻璃钢穿线器的弯曲直径不能低于60公分（60厘米）。在管道疏通或者穿线施工等狭小弯曲的环境中，管道角度是直角或者小于90度的情况，一定要保护好玻璃钢穿线器的牵引头不被折断，施工过程中玻璃钢穿线器在拉出井道时可以采取措施，如在转角的地方放置放线滑轮转角滑轮与井口放线滑轮等，保护穿线器不被磨损，增加使用寿命。

玻璃钢穿孔器参考尺寸

穿线用途	适用直径	注意事项
电线/网线	5mm-8mm	用于楼房管道、墙壁穿孔牵引电线及网线
路灯杆	8mm	牵引电线
光缆	200米以内11mm-12mm/大于200米14mm	连接时在穿管器牵引头用绳子铁丝缠绕光缆连接，在另一侧一边回拉一边转放线车使穿管器缠绕回车架上，直到光缆全部通过管道为止
5孔/7孔梅花管	11-12mm	100米-200米管道长度
110波纹管	12mm	牵引电力电缆时，一定先用穿管器通过管道后先牵引一条拉力绳或者钢丝绳在来拉动电缆
大于100通讯管道	14mm	
大于200通讯管道	16mm	

型号不同价格不等具体咨询客服