

葫芦岛加工NUE螺纹转换接头TPCQ “本信息长期有效”

产品名称	葫芦岛加工NUE螺纹转换接头TPCQ “本信息长期有效”
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

特殊扣是公司改良升级的气密封扣，通过大量的数据，根据API 5CT标准的BTC螺纹研发而来，延续了BTC螺纹的高抗拉的特性，通过顶端台尖的密封。起到了高密封性，加工NUE螺纹转换接头，和抗拉性的效果。现在在国内已经得到了普遍的认同和广泛使用

密封结构设计

20度密封适当的形状和弧度 适当的长度和厚度

优势：耐粘扣性能优越，再高拉伸和高压缩负荷下密封性能优越扣在管柱弯曲的状况下，具有更好的密封性，并且具有更好的机械性能

材质/钢级：J/K55，N80，L80-1，80SS，L80-3Cr，L80 13Cr，L80-9CR，超级13Cr，P110，P110-13CR，TP110S等

除常用API常规螺纹外特殊扣的连接方式：EUE NUE 等气密扣

系列高密封性特殊螺纹接头具有如下特点：

- （1）密封性能好，采用了金属对金属密封结构和复合多重密封结构，提高了油套管的气密封性能。
- （2）采用倒钩螺纹设计，具有更高的联结强度和抗滑脱能力，可防止套管倒扣松动。
- （3）先进的螺纹结构，螺纹牙顶和螺纹牙底平行于轴线使得套管插入方便，上扣不容易错扣，提

高了生产效率和下套管作业速度。

这种螺纹套管的结构特点是：

1. 端面和侧面为特殊结构密封，套管的气密封性能好；
2. 采用倒钩螺纹设计，提高了螺纹的抗拉和抗内外压能力，可防止套管倒扣松动；
3. 螺纹结构先进，套管插入方便，入扣不易错扣；
4. 抗过扭矩能力强，螺纹联接可靠。

特殊扣：具有特殊密封性能、连接性能以及其它性能的非API螺纹扣型。

在螺纹耐磨方面我公司对特殊扣类型进行防磨损处理，如：镀铜接箍螺纹处理，增加上扣次数，还有其他的如磷化，喷砂，渗锌的处理

葫芦岛加工NUE螺纹转换接头TPCQ“本信息长期有效”由天津市达利普石油管材有限公司提供。总结特殊螺纹的密封形式主要有以下几种：I球面对锥面密封（如NK3SB）I球面对圆柱面密封（如FOX）I锥面对锥面密封（如NSCC）I圆柱面对圆柱面密封I台肩对台肩密封ii。天津市达利普石油管材有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津静海县的不锈钢及制品等行业积累了大批忠诚的客户。达利普带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！