

天汇线缆生产 清远阻燃C类电缆生产厂家

产品名称	天汇线缆生产 清远阻燃C类电缆生产厂家
公司名称	清远市天汇线缆贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	清远市清城区人民四路36号美吉特华南装饰城A2 1栋一层127号商铺
联系电话	18820004959 18820004959

产品详情

柔性防火电缆特点：1、防火性能优异，耐火等级不仅满足国际GB12666.6A类950 90min的要求。同时在燃烧中还能耐受水喷与机械撞击。2、连续长度长不管是单芯还是多芯电缆其长度能满足供电长度需要，极限长度可达2000m。3、截面大单芯电缆截面可达1000mm²多芯电缆截面可达240mm²。4、具有柔性，电缆可以盘在电缆盘上，其弯曲半径 20D，防火阻燃C类电缆生产厂家，D为电缆外径。5、燃烧时无毒，绝缘采用无机材料“不燃烧体”，低烟无卤阻燃C类电缆生产厂家，燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。6、截面能力过大，电缆不仅截面流量大而且具有较大的过载能力。根据布线要求通常电缆表面温度 70 °若布线不可触摸?也不与可燃建筑材料相接触时?电缆护套温度可达105 °。过载时防火电缆允许的工作温度可达250 °。7、耐腐蚀，清远阻燃C类电缆生产厂家，有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料很容易老化变脆，铁管易锈蚀；防火电缆是铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好。8、无电磁干扰，防火电缆与信号、控制等电线电缆在同一竖井中敷设时.防火电缆在铜护套的屏蔽下.不会对信号?控制电线电缆传输的信息产生干扰。9、安全性好，防火电缆除了在火焰中正常供电，起动灭火设备，减少火灾损失。同时对人身安全也特别可靠，其铜护套是良导体，是较好的接地线，且连续到电缆全长，大大提高了接地保护灵敏度与可靠性。10、使用寿命长，无机绝缘材料，耐高温，且不易老化，他的寿命比有机绝缘电缆提高许多倍?，在正常工作状态下，其寿命可以与建筑物等同。11、柔性防火电缆的运输和安装包括安装。

耐火电缆(NH)主要适用于特别重要的电力及控制系统

耐火电缆（NH）主要适用于特别重要的电力及控制系统。当线路万一遇到火灾时，耐火电缆能抵抗750~800 °高温达90分钟以上时间，确保安全送电，以赢得充足的灭火减灾时间，高压阻燃C类电缆生产厂家，所以，该种电缆广泛应用于石化、电力、冶金、高层建筑及人口密集等重要场所。

面对特殊场合不断衍生新的产品，如耐热线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁/防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、辐照交联电缆等。

耐火电缆：指在规定试验条件下，试样在火焰中被燃烧，在一定时间内仍能保持正常运行的性能。它的根本特性就是：电缆在燃烧条件下仍然能维持该线路一段时间的正常工作。通俗地讲就是，万一失火，电缆不会一下就燃烧，回路比较安全。因此耐火电缆与阻燃电缆的主要区别是：耐火电缆在火灾发生时能维持一段时间的正常供电，而阻燃电缆不具备这个特性。该电缆主要使用在应急电源至用户消防设备、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急电源插座、紧急用电梯等供电回路。

天汇线缆生产-

清远阻燃C类电缆生产厂家由清远市天汇线缆贸易有限公司提供。清远市天汇线缆贸易有限公司是广东清远,电力电缆的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在天汇线缆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创天汇线缆更加美好的未来。