

热静力式疏水阀批发 疏水阀 闽工阀门现货批发

产品名称	热静力式疏水阀批发 疏水阀 闽工阀门现货批发
公司名称	泉州市闽工阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州市南安市英都镇云林村新林82号
联系电话	15280888033 15280888033

产品详情

FT44碳钢材质浮球式蒸汽疏水阀简介

FT44碳钢材质浮球式蒸汽疏水阀，不锈钢内部件，内置自动排空气阀装置，法兰连接。阀体和阀盖铸件由经过T ü V认证的铸造厂生产。阀可以在线维修，不用拆卸管道。水平连接，垂直连接型号为FT44V（流向从上到下）。

液囊

FT44使用BP99/32液囊，可应用于过热蒸汽，过热度为150 @0 bar g，50 @32 bar g。

标准

本产品符合欧洲压力设备指令97/23/EC，根据需要可提供标识。

选项

手动调节针阀（型号FT44-C），仅用于水平连接的FT44。该选项还提供破蒸汽汽锁功能（SLR），更多信息请咨询斯派莎克。如有需要还可以在阀盖顶部钻3/8"BSP或NPT螺纹孔，用于安装平衡管或在底部钻3/8"BSP或NPT螺纹孔，用于安装排污阀，需在订购时注明。

证书

本产品可提供EN10204 3.1证书。注：如需提供证书，请在订购时注明。

口径和管道连接

DN15，双金属式疏水阀厂家，DN20，DN25，DN40和DN50

水平安装型：面对阀体时的流动方向DN15-25从左至右，DN40和DN50从右至左。标准法兰EN1092 PN40，法兰端尺寸符合EN26554(系列1)，根据需要可提供法兰连接JIS/KS20 ANSI B 16.5class150和300加长型端面尺寸。

垂直安装型

流动方向从上往下。标准法兰EN1092 PN40，法兰端尺寸符合EN26554(系列1)，根据需要可提供法兰JIS/KS和ANSI B16.5class150和Class 300法兰。

ANSI法兰的螺栓孔为UNC螺纹，JIS/KS法兰的螺栓为公制螺纹。

斯派莎克疏水阀有以下型号可选择

英国斯派莎克浮球式蒸汽疏水阀FT14、FT43、FT44、FT46、FT47、FT450、FTS14、FTC32、FT54

英国斯派莎克热动力型蒸汽疏水阀TD16 TD16F TD42、TD52M、TD32F、TD3-3、TD45、TD62、TD120

英国斯派莎克压力平衡式疏水阀BPT13X、MST21、TSS21、BPC32Y、SBP30

英国斯派莎克双金属式蒸汽疏水阀SMC32Y、SSM21、SM45

英国斯派莎克倒吊桶式蒸汽疏水阀SIB30、HM00、200系列、HM34、600系列、900系列

使用方法：

刚开始使用，先打开旁路阀，排除热力管道内的凝结水。如系新安装管道，可排放一段时间蒸汽，以进一步吹扫管道。

开启入口阀，关闭旁路阀。

如疏水阀只有蒸汽逸出，可能是热力管道内无凝结水，疏水阀，关闭进口阀一段时间，再使用。

在低温，低压环境下，压力平衡式疏水阀企业，排放凝结水时有部分闪蒸蒸汽产生。并非疏水阀漏汽。

如凝结水回收利用，热静力式疏水阀批发，须取水样分析，合格后才能进入回收系统，否则可通过阀排掉。

低温环境可考虑保温，防止意外事故冻坏疏水阀。

安装方法：

安装时应清除管道内所有杂物。

疏水阀应安装在低于用汽设备或输汽管路的下部位置以利于排水。

阀体上箭头指向应与管道内介质流向一致。

疏水阀安装时必须保持水平直立，不要倾斜，以免影响正常操作。

多台用汽设备或几相热交换装置应分别安装避免效率下降。

冷凝水需回收时，应加装逆止阀，以免倒流。

检修时，可以在管线上直接更换内部零件(打开阀盖或卸下阀底部丝堵)。

热静力式疏水阀批发-疏水阀-闽工阀门现货批发(查看)由泉州市闽工阀门有限公司提供。“蒸汽疏水阀，止回阀，截止阀”选择泉州市闽工阀门有限公司，公司位于：泉州市南安市英都镇云林村新林82号，多年来，闽工阀门坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。闽工阀门期待成为您的长期合作伙伴！