

铝合金湿帘如何安装使用

产品名称	铝合金湿帘如何安装使用
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	90.00/平方
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

降温水帘的介绍：

- 1、鸡舍降温水帘别名湿帘及水幕，呈蜂窝结构，是由原纸加工生产而成；
- 2、其生产流程大概为上浆、烘干、压制瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等；
- 3、通常有波高5mm、7mm和9mm三种，波纹为60°×30°交错对置、45°×45°交错对置；
- 4、优质湿帘采用新一代高分子材料与空间交联技术而成，具有高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长等优点；
- 5、蒸发比表面大，降温效率达80%以上，不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久，一滴水4~5秒钟即可扩散完毕；

- 6、同行业标准自然吸水为60~70mm/5min或200mm/1.5hour；
- 7、优质湿帘对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济；
- 8、高度吸水性、蒸发降温效率强，强度高、不变形、适合正、负压装置；
- 9、多种外框尺寸：PVC、镀锌板、不锈钢、铝合金等多种材料；
- 10、多种外表颜色：棕色，绿色，绿色/棕色；
- 11、在自然界水分蒸发会降低温度，湿帘波纹状的纤维纸表面有层薄薄的水

介绍水帘风机降温系统

系统的降温过程是在其核心“湿帘纸”内完成的。当室外热空气被风机抽吸进入布满冷却水的湿帘纸时，冷却水由液态转化成气态的水分子，吸收空气中大量的热能从而使空气温度迅速下降，与室内的热空气混合后，通过负压风机排出室外。

1、高效节能 负压通风降温系统是利用风机与水帘的配合，人为的再现自然界水份蒸发降温这一物理过程，耗电量只是传统空调的十分之一。

2、通风透气 在整个系统的相互配合下，风机迅速排走室内人员、机器产生的热气、废气、异味等，避免了废气及异味对人体的刺激。整个室内空气快可以在30秒内更新一次，这是一般空调所无法达到的效果。

3、**提高工作效率** 解决闷热和含氧量不足导致工人的注意力下降和心情烦躁问题。使用水濂产品降温不仅可以解决厂房闷热问题更是在水份蒸发降温的同时产生了负离子氧，增加空气中的氧含量起到调节情绪、缓解疲劳达到提高工作效率目的。

4、**健康环保** 系统采用水作制冷剂，制造和使用过程中对环境无污染，水濂除有降低空气湿度外，还具备净化外来空气携带的粉尘和微粒。高效循环的自然清新空气，能有效地预防职业病率和流传性疾病的传染。