

破碎机重型板链线 顺鑫重型板链线 龙口重型板链线

产品名称	破碎机重型板链线 顺鑫重型板链线 龙口重型板链线
公司名称	宁津县顺鑫网链输送机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东宁津县宁德路大祁河西工业区
联系电话	15905344447 15905344447

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

重型板链线的构成

1、头部驱动装置

重型板链线由电动机、减速器、传动装置及主动链轮装置等组成。动力是由驱动装置通过一对套筒滚子链轮传给主轴，进而带动槽板运行。为了适应不同输送速度的需要，可借助更换传动链轮的齿数比，改变槽板的运行速度。主动链轮装置采用二只齿数为6的链轮带动两条片式牵引链及槽板沿导轨运行。

2、重型板链线尾轮装置该机链板的改向部分，5米长重型板链线，它由尾轮轴、两只尾轮及轴承等组成。

3、拉紧装置

拉紧装置采用螺旋拉紧的方式，用来调节牵引链条的松紧程度。

4、链板部分

由牵引链和槽板组成。牵引链采用耐冲击、运行平稳可靠的片式牵引链，槽钢重型板链线，内链片中间装有滚轮，在轨道上滚动，以减少摩擦阻力和磨损。槽板用螺栓与牵引链紧固在一起。

重型板链线由头部驱动装置、尾轮装置、拉紧装置、链板及机架等五个部分组成。

1、重型板链线头部驱动装置

由电动机、减速器、传动装置及主动链轮装置等组成。动力是由驱动装置通过一对套筒滚子链轮传给主轴，进而带动槽板运行。为了适应不同输送速度的需要，可借助更换传动链轮的齿数比，改变槽板的运行速度。主动链轮装置采用二只齿数为6的链轮带动两条片式牵引链及槽板沿导轨运行。

重型板链线清洁方便，线体可以直接用水冲洗设备的表面（但需注意动力部分及控制部分则不可用水清洗，龙口重型板链线，以免损坏内部部件，触电，发生意外事故。）要想使设备的使用寿命达到大值，维护与保养才是关键。一般而言，动力部分的马达在使用一年左右就需及时更换机油，以保证马达处在佳运行状态，减少内部的损耗。

选择重型板链线的链板厚度，一般要考虑因素：每块链板必须能承受住相应物料的总重量，并且挠度要限制到小，破碎机重型板链线，这样才能防止链板在搭接处的弯曲；装载时下落的块状物料冲击会引起链板变形；被输送物料的磨琢性；腐蚀性及耐化学反应；预期的使用寿命；经济费用(造价)的限制。

如果被输送物料具有腐蚀或化学反应性能时，可以在金属链板表面上加保护层，如果被输送的物料怕被金属链板污染，可以采用金属合金制造链板。

以上各种类型的结构一般均是由含有轨道的钢架并有拉杆和角钢横梁所组成。对于长距离的重型板链线要用桁架支承，并像带式输送机一样要设有人行通道。

破碎机重型板链线-顺鑫重型板链线-龙口重型板链线由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链输送机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 德州 的传送带等行业积累了大批忠诚的客户。顺鑫网链带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！