

新疆面包筐料盘清洗机厂家「多图」

产品名称	新疆面包筐料盘清洗机厂家「多图」
公司名称	诸城市利特食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道土墙工业园（注册地址）
联系电话	13562623537

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市利特食品机械有限公司

清洁分为三段热碱水，第二段为热水，第三段为自来水。除第三段自来水外，三段喷水还有独立的循环过滤水箱。第三部分自来水用作补充水，循环到水箱的第二部分。使用加热后，部分污水自动排出。第二水箱设有蒸汽加热管，温度自由设定为常温至60℃，温度自动恒定。一节泵功率3KW，第二节泵功率3KW，第三节泵功率1.5KW，输送带电机功率0.75KW，输送速度3-15m/min可调。清洁室两侧为活动防水门，两个入口采用水帘密封，便于随时清洗和修理设备。设备电控箱采用不锈钢制造，所有电源均由中控。设备的耗水量约为0.5吨/小时。日处理能力约为3,000 - 6000

本设备由我公司自主研发制造的新一代清洗能耗低的新式自动洗筐机，面向市场推出初期就得到了新老客户的一致好评。本产品以良好的性能及更高的效率远销海外十几个国家，为加工制造链接中不可缺少的新助手。

设备特点

a、分四段清洗，水均可以循环使用，面包筐料盘清洗机厂家，节约能源水源。每段上都配有多层过滤装置，防止喷嘴堵塞。带自动控水装置，以防水泵因缺水导致损毁。

- b、本机输送部分采用SUS304不锈钢网带，运行平稳、使用寿命长等特点，符合食品卫生要求。
- c、传动部分采用调速减速电机，使物料清洗时间可调。面包筐料盘清洗机厂家，面包筐料盘清洗机厂家

塑料筐、食品箱洗筐机操作规程：

- a.打开总电源，检查放水阀是否关闭，设置热水温度。
- b.打开进水管阀门，当水灌满储水池后，电磁阀自动关闭停止供水。
- c.储水池水灌满后，打开蒸汽管道阀门，当温度达到设定值时，电磁阀自动关闭停止蒸汽供应。
- d.水灌满后，先按“RESET”按钮，再按“START”按钮，启动设备。
- e.灌满水之前，禁止启动水泵，生产过程中经常清洗过滤板，以免水压低于4bar，损坏水泵。
- f.生产中出现卡盒现象时应及时停车，待故障排除后方可继续进行。
- g.生产结束后，停止输送机及水泵开关，关闭蒸汽阀，供水阀。
- i.打开排水阀门进行排水并进行清洗、消毒。面包筐料盘清洗机厂家，面包筐料盘清洗机厂家

新疆面包筐料盘清洗机厂家「多图」由诸城市利特食品机械有限公司提供。诸城市利特食品机械有限公司在果蔬加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，诸城利特机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。同时本公司还是从事毛刷清洗机，海鲜清洗机，果蔬喷淋式清洗机的厂家，欢迎来电咨询。